GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~339~~ 328 ASSAY METHOD FAE ASSAY LAB B.C.

N. 746086.8656 E. 1126137.4912 ELEV. 5409.8

AZ. — DIP 90 TD 265

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	20				OXIDE
5	10					
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					
30	35					
35	40					
40	45					
45	50					
50	55					MIX
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115	15				

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15 (118)				SULFIDE
120	125	14				
125	130					
130	135					
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170	(116)				
170	175	12				
175	180					
180	185					
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					
240	245					
245	250					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	12				SULFIDE
255	260					
260	265					
265	270					
270	275					
275	280					
280	285					
285	290					
290	295					
295	300					
300	305					
305	310					
310	315					
315	320					
320	325					
325	330					
330	335					
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

Bondar-Clegg, Inc.
12030 West Cedar Dr.
Lakewood, Colorado
U.S.A. 80228
[redacted] 1404
-603

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

PORT: 999-1577

PROJECT: NONE LISTED

MPLE MBER	ELEMENT UNITS	As OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
B25-0-5		0.02	<0.002		
B25-5-10		0.22	0.009		
B25-10-15		0.13	0.007		
B25-15-20		0.15	0.003	0.004	<0.002
B25-20-25		0.17	0.009		
B25-25-30		0.09	0.007		
B25-30-35		0.06	0.006		
B25-35-40		0.03	<0.002		
B25-40-45		0.04	0.003		
B25-45-50		0.03	0.003		
B25-50-55		0.03	0.005		
B25-55-60		0.03	<0.002		
B25-60-65		<0.02	0.003		
B[redacted] 70		0.04	0.004		
B25[redacted]-75		<0.02	<0.002		
B25-75-80		<0.02	<0.002		
B25-80-85		0.02	<0.002	<0.002	<0.002
B25-85-90		0.04	0.003		
B25-90-95		0.03	<0.002		
B25-95-100		0.07	<0.002		
D25-100-105		0.06	0.013		
B25-105-110		0.06	0.005		
B25-110-115		0.55	0.026		
B25-115-120		0.38	0.019		
B25-120-125		0.29	0.018		
B25-125-130		0.17	0.007		
B25-130-135		0.67	0.036	0.034	0.039
B25-135-140		2.16	0.392	0.340	0.444
B25-140-145		0.31	0.032	0.030	0.034
B25-145-150		0.13	0.013	0.012	0.014
B25-150-155		0.15	0.010		
B25-155-160		0.12	0.010		
B25-160-165		0.12	0.022	0.024	0.020
B25-165-170		0.10	0.009	0.010	0.008
B[redacted]-175		0.06	0.006	<0.002	0.010
B25-175-180		0.07	0.003		
B25-180-185		0.02	<0.002		
B25-185-190		0.10	<0.002		
B25-190-195		0.04	<0.002		
B25-195-200		-	<0.002		

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	As OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
D2 B25-200-205		0.07	0.014	0.013	0.016
D2 B25-205-210		0.20	0.203		
D2 B25-210-215		0.16	0.011		
D2 B25-215-220		0.03	<0.002		
D2 B25-220-225		<0.02	<0.002	<0.002	<0.002
D2 B25-225-230		<0.02	0.007	<0.002	0.012
D2 D25-230-235		0.04	0.007		
D2 B25-235-240		0.07	0.005		
D2 B25-240-245		0.03	<0.002		
D2 B25-245-250		<0.02	<0.002		
D2 D25-250-255		<0.02	<0.002	<0.002	<0.002
D2 B25-255-260		<0.02	<0.002		
D2 B25-260-265		0.15	0.007		

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~340~~ 329 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB ~~BC~~ SHMC

N. 746635.4996 E. 1126443.2796 ELEV. 5418.2

AZ. — DIP 90 TD 225

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	Qcl				OXIDE
5	10					
10	15					
15	20	15				SULFIDE
20	25					
25	30					
30	35					
35	40					
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				SULFIDE
120	125	20				
125	130					
130	135					
135	140	(142)				
140	145	15				
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170	14				
170	175					
175	180					
180	185					
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					
240	245					
245	250					

87-340

Sample No.	Au	Ag	Sample No.	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	.005		200-205	.010		400-405			585-590		
5-10	tr		205-210	.005		405-410			590-595		
10-15	.010		210-215	.005		410-415			595-600		
15-20	.010		215-220	tr		415-420			600-605		
20-25	.005		220-225	tr		420-425			605-610		
25-30	.005		225-230			425-430			610-615		
30-35	.005		230-235			430-435			615-620		
35-40	.030		235-240			435-440			620-625		
40-45	.110		240-245			440-445			625-630		
45-50	.025		245-250			445-450			630-635		
50-55	.015	.040	250-255			450-455			635-640		
55-60 'B'	.035		255-260			455-460			640-645		
60-65	.020		260-265			460-465			645-650		
65-70	.060		265-270			465-470			650-655		
70-75	.025		270-275			470-475			655-660		
75-80	.010		275-280			475-480			660-665		
80-85	.010		280-285			480-485			665-670		
85-90	.005		285-290			485-490			670-675		
90-95	.005		290-295			490-495			675-680		
95-100	.015		295-300			495-500			680-685		
100-105	.025		300-305			500-505			685-690		
105-110 'B'	.030		305-310			505-510			690-695		
110-115	.10		310-315			510-515			695-700		
115-120	.095		315-320			515-520					
120-125	.030		320-325			520-525					
125-130	.035		325-330			525-530					
130-135	.030		330-335			530-535					
135-140	.040		335-340			535-540					
140-145	.055		340-345			540-545					
145-150	.040		345-350			545-550					
150-155	.050		350-355			550-555					
155-160	.160		355-360			555-560					
160-165	.045		360-365			560-565					
165-170	.030		365-370			565-570					
170-175	.030		370-375			570-575					
175-180	.015	.047	375-380			575-580					
180-185	.020		380-385			580-585					
185-190	.010		385-390								
190-195	.010		390-395								
195-200	.010		395-400								

ASSAYER [signature]

Strawberry Hill Mining Co, Assay Divisio
Box 645, Deadwood, S D 57732

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-330 ~~341~~ ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SHMC

N. 747550.6848 E. 1127504.2294 ELEV. 5570.1

AZ. — DIP 90 TD 380

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	Qcl				OXIDE
5	10	20				
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					
30	35					
35	40					
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					MIX
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	20				MIX
120	125					
125	130					
130	135					
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170					SULFIDE
170	175					
175	180					
180	185					
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					
240	245	(20%)				
245	250	15				

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	15				SULFIDE
255	260					
260	265	(263)				
265	270	14				MIX
270	275					
275	280					
280	285	(287)				
285	290	20				SULFIDE
290	295					
295	300					
300	305					
305	310	(309)				
310	315	14				OXIDE
315	320					
320	325					
325	330					
330	335					
335	340					
340	345	(346)				
345	350	12				SULFIDE
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

B27

Sample No	Au	Ag		Sample No	Au	Ag		Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	.005			200-205	.015			400-405			585-590		
5-10	.010			205-210	.010			405-410			590-595		
10-15	.010			210-215	.010			410-415			595-600		
15-20	.010			215-220	.005			415-420			600-605		
20-25	.005			220-225	.020			420-425			605-610		
25-30 'B'	.010			225-230	.005			425-430			610-615		
30-35	.010			230-235	.020			430-435			615-620		
35-40	.005			235-240 'B'	.025			435-440			620-625		
40-45	.010			240-245	.030			440-445			625-630		
45-50	.010			245-250	.030			445-450			630-635		
50-55	.015			250-255	.020		.025	450-455			635-640		
55-60	.010			255-260	.050			455-460			640-645		
60-65	.005			260-265	.015			460-465			645-650		
65-70	.010			265-270	.020			465-470			650-655		
70-75	.005			270-275	.015			470-475			655-660		
75-80	.010			275-280	.005			475-480			660-665		
80-85 'B'	.050			280-285	.010			480-485			665-670		
85-90	.015			285-290	.030		.025	485-490			670-675		
90-95	.020		.023	290-295 'B'	.020			490-495			675-680		
95-100	.020			295-300	.010			495-500			680-685		
100-105	.015			300-305	tr			500-505			685-690		
105-110	.020			305-310	.010			505-510			690-695		
110-115	tr			310-315	.005			510-515			695-700		
115-120	.005			315-320	.005			515-520					
120-125	.010			320-325	.005			520-525					
125-130	.010			325-330	.005			525-530					
130-135	.005			330-335	.010			530-535					
135-140	tr			335-340	.005			535-540					
140-145 'B'	nf			340-345	.005			540-545					
145-150	tr			345-350 'B'	.005			545-550					
150-155	tr			350-355	.005			550-555					
155-160	tr			355-360	.005			555-560					
160-165	.005			360-365	tr			560-565					
165-170	.010			365-370	tr			565-570					
170-175	tr			370-375	.005			570-575					
175-180	tr			375-380	nf			575-580					
180-185	.015			380-385				580-585					
185-190 'B'	.005			385-390									
190-195	.005			390-395									
195-200	.015			395-400									

ASSAYER

Strawberry Hill Mining Co, Assay Divisic
Box 645, Deadwood, S D 57732

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87.342 (231) ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SHMC

N. 746648.8534 E. 1126152.1383 ELEV. 5462.3

AZ. — DIP 90 TD 285

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5		50			3 oxide
5	10					
10	15					2 mixed
15	20					
20	25		(24)			
25	30		15			1 Sulfide
30	35					
35	40					
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105		(104)			
105	110		20			
110	115					

CONTINUED

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	20				1 - Sulfide
120	125	(20)				
125	130	15				
130	135					
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170	(171)				
170	175	20				
175	180					
180	185					
185	190					
190	195	(191)				
195	200	15				
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230	(229)				
230	235	14				
235	240					
240	245					
245	250	(248)				

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	12				1-Sulfide
255	260					
260	265					
265	270					
270	275					
275	280					
280	285					
285	290					
290	295					
295	300					
300	305					
305	310					
310	315					
315	320					
320	325					
325	330					
330	335					
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

Hole No. B-28

Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	tr		200-205	.010		400-405			585-590		
5-10	nf		205-210	.010		405-410			590-595		
10-15	tr		210-215	.005		410-415			595-600		
15-20	nf		215-220	[illegible]		415-420			600-605		
20-25	nf		220-225	.015		420-425			605-610		
25-30	.005		225-230	.010		425-430			610-615		
30-35	tr		230-235	[illegible]		430-435			615-620		
35-40	.005		235-240	.010		435-440			620-625		
40-45	tr		240-245	.010		440-445			625-630		
45-50	tr		245-250	.005		445-450			630-635		
50-55	.005		250-255	.005		450-455			635-640		
55-60	tr		255-260	.005		455-460			640-645		
60-65	tr		260-265	.010		460-465			645-650		
65-70	nf		265-270	010		465-470			650-655		
70-75	nf		270-275	.005		470-475			655-660		
75-80	nf		275-280	.005		475-480			660-665		
80-85	.025		280-285	.005		480-485			665-670		
85-90	tr		285-290			485-490			670-675		
90-95	tr		290-295			490-495			675-680		
95-100	.010		295-300			495-500			680-685		
100-105	.010		300-305			500-505			685-690		
105-110	.005		305-310			505-510			690-695		
110-115	.005		310-315			510-515			695-700		
115-120	.010		315-320			515-520					
120-125	.005		320-325			520-525					
125-130	.005		325-330			525-530					
130-135	.015		330-335			530-535					
135-140	.010		335-340			535-540					
140-145	.005		340-345			540-545					
145-150	.010		345-350			545-550					
150-155	tr		350-355			550-555					
155-160	.005		355-360			555-560					
160-165	.005		360-365			560-565					
165-170	tr		365-370			565-570					
170-175	.010		370-375			570-575					
175-180	.005		375-380			575-580					
180-185	tr		380-385			580-585					
185-190	tr		385-390								
190-195	.005		390-395								
195-200	nf		395-400								

ASSAYER T. J. Waffenschmidt

Strawberry Hill Mining Co, Assay Division

Hole No. B-28

Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	tr		200-205	.010		400-405			585-590		
5-10	nf		205-210	.010		405-410			590-595		
10-15	tr		210-215	.005		410-415			595-600		
15-20	nf		215-220	[illegible]		415-420			600-605		
20-25	nf		220-225	.015		420-425			605-610		
25-30	.005		225-230	.010		425-430			610-615		
30-35	tr		230-235	.090		430-435			615-620		
35-40	.005		235-240	.010		435-440			620-625		
40-45	tr		240-245	.010		440-445			625-630		
45-50	tr		245-250	.005		445-450			630-635		
50-55	.005		250-255	.005		450-455			635-640		
55-60	tr		255-260	.005		455-460			640-645		
60-65	tr		260-265	.010		460-465			645-650		
65-70	nf		265-270	.010		465-470			650-655		
70-75	nf		270-275	.005		470-475			655-660		
75-80	nf		275-280	.005		475-480			660-665		
80-85	.025		280-285	.005		480-485			665-670		
85-90	tr		285-290			485-490			670-675		
90-95	tr		290-295			490-495			675-680		
95-100	.010		295-300			495-500			680-685		
100-105	.010		300-305			500-505			685-690		
105-110	.005		305-310			505-510			690-695		
110-115	.005		310-315			510-515			695-700		
115-120	.010		315-320			515-520					
120-125	.005		320-325			520-525					
125-130	.005		325-330			525-530					
130-135	.015		330-335			530-535					
135-140	.010		335-340			535-540					
140-145	.005		340-345			540-545					
145-150	.010		345-350			545-550					
150-155	tr		350-355			550-555					
155-160	.005		355-360			555-560					
160-165	.005		360-365			560-565					
165-170	tr		365-370			565-570					
170-175	.010		370-375			570-575					
175-180	.005		375-380			575-580					
180-185	tr		380-385			580-585					
185-190	tr		385-390								
190-195	.005		390-395								
195-200	nf		395-400								

ASSAYER: [illegible]

Strawberry Hill Mining Co. Assay Divisi

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~343~~ 332 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB BC

N. 747259.2712 E. 1127180.3107 ELEV. 5558.6

AZ. — DIP 90 TD 320

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	Qcl				OXIDE
5	10	(7)				
10	15	15				
15	20					MIX
20	25					
25	30	20 (28)				
30	35	15				
35	40					
40	45					SULFIDE
45	50	20				
50	55	15 (53)				
55	60	20 (61)				
60	65	15				
65	70					
70	75	(73)				
75	80	20 (79)				
80	85					
85	90	(91)				
90	95	20				
95	100					
100	105	15				
105	110	(109)				
110	115	20				

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	20 (122)				SULFIDE
120	125	15				
125	130					
130	135					
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170					
170	175	(178)				
175	180	20				
180	185	(186)				
185	190	15 (189)				
190	195	20				
195	200					
200	205	(204)				
205	210	14				
210	215	(216)				
215	220	20				
220	225	(224)				
225	230	14				
230	235	(236)				
235	240	20				
240	245					
245	250					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	20				
255	260	(258)				
260	265	14				MIX
265	270					
270	275					
275	280					
280	285					
285	290					
290	295					
295	300					
300	305	(306)				
305	310	12				
310	315					
315	320					
320	325					
325	330					
330	335					
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

Bondar-Clegg, Inc.
12880 West Cedar Dr
Lakewood, Colorado
USA 80228
Phone (303) 989-1404
46-601

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

REPORT: 999-1589 PROJECT: NONE LISTED PAGE 1

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
D2 B29-0-5		0.005	0.008	0.003		
D2 B29-5-10		0.012	0.012	0.012		
D2 B29-10-15		0.013	0.013	0.014	<0.002	
D2 B29-15-20		0.014	0.012	0.016		
D2 B29-20-25		0.018				
D2 B29-25-30		0.007				
D2 B29-30-35		0.011				
D2 B29-35-40		0.008				
D2 B29-40-45		<0.002				
D2 B29-45-50		0.003	<0.002	0.005		
D2 B29-50-55		<0.002				
D2 B29-55-60		<0.002				
D2 B29-60-65		<0.002				
D2 B29-65-70		<0.002				
D2 B29-70-75		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B29-75-80		0.005				
D2 B29-80-85		<0.002				
D2 B29-85-90		0.003				
D2 B29-90-95		<0.002				
D2 B29-95-100		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B29-100-105		<0.002				
D2 B29-105-110		<0.002				
D2 B29-110-115		0.012				
D2 B29-115-120		0.010				
D2 B29-120-125		0.004	<0.002	0.008		
D2 B29-125-130		0.011				
D2 B29-130-135		0.005				
D2 B29-135-140		<0.002				
D2 B29-140-145		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B29-145-150		<0.002				
D2 B29-150-155		<0.002				
D2 B29-155-160		<0.002				
D2 B29-160-165		<0.002				
D2 B29-165-170		<0.002				
D2 B29-170-175		0.004	0.008	<0.002		
D2 B29-175-180		<0.002				
D2 B29-180-185		0.015				
D2 B29-185-190		0.012				
D2 B29-190-195		0.013				
D2 B29-195-200		0.040				

Bondar-Clegg, Inc.
12000 West Cedar Dr.
Lakewood, Colorado
U.S.A. 80228
Phone (303) 985-1404
Fax-093

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

REPORT: 999-1589

PROJECT: NONE LISTED

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
D2 B29-200-205		0.014	0.016	0.012		
D2 B29-205-210		0.012				
D2 B29-210-215		<0.002				
D2 B29-215-220		<0.002				
D2 B29-220-225		0.004				
D2 B29-225-230		<0.002				
D2 B29-230-235		0.002	<0.002	0.003		
D2 B29-235-240		<0.002				
D2 B29-240-245		<0.002				
D2 B29-245-250		<0.002				
D2 B29-250-255		<0.002				
D2 B29-255-260		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B29-260-265		<0.002				
D2 B29-265-270		<0.002				
D2 B29-270-275		0.003	<0.002	0.007		
D2 B29-275-280		<0.002	<0.002	0.014	<0.002	
D2 B29-280-285		0.006	0.005	0.008		
D2 B29-285-290		0.015				
D2 B29-290-295		<0.002				
D2 B29-295-300		<0.002				
D2 B29-300-305		0.014				
D2 B29-305-310		0.010				
D2 B29-310-315		0.017				
D2 B29-315-320		0.013				
D2 B34-0-5		0.007	0.005	0.009		
D2 B34-5-10		0.011				
D2 B34-10-15		0.009				
D2 B34-15-20		0.011	0.012	0.011		
D2 B34-20-25		0.008				
D2 B34-25-30		<0.002				
D2 B34-30-35		<0.002				
D2 B34-35-40		0.006				
D2 B34-40-45		0.002	<0.002	0.005		
D2 B34-45-50		0.006				
D2 B34-50-55		0.006				
D2 B34-55-60		0.004				
D2 B34-60-65		0.006				
D2 B34-65-70		0.003	<0.002	0.007		
D2 B34-70-75		0.004				
D2 B34-75-80		<0.002				

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~341~~ 333 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB BC

N. 746089.1373 E. 1125850.4267 ELEV. 5399.2

AZ. – DIP 90 TD 245

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	Qcl				OXIDE
5	10	15				
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					
30	35					
35	40					SULFIDE
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				SULFIDE
120	125					
125	130					
130	135					
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165	(165)				
165	170	20				
170	175					
175	180					
180	185	(185)				
185	190	12				
190	195	(195)				
195	200	20				
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225	(224)				
225	230	12				
230	235					
235	240					
240	245					
245	250					

Bondar-Clegg, Inc.
12880 West Cedar Dr.
Lakewood, Colorado
U.S.A. 80228
Phone 303 989-1404
Telex 45-0983

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

(2)

PART: 999-1588 | PROJECT: NONE LISTED | PAGE 1

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	As OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
R30-0-5		0.03	0.005		
B30-5-10		0.03	0.002		
B30-10-15		0.06	<0.002	<0.002	<0.002
B30-15-20		0.06	0.002		
B30-20-25		0.03	0.007		
B30-25-30		0.04	0.010		
B30-30-35		<0.02	0.010		
B30-35-40		<0.02	0.002		
R30-40-45		<0.02	0.002	<0.002	0.003
B30-45-50		<0.02	<0.002		
B30-50-55		<0.02	0.008		
B30-55-60		<0.02	0.005		
R30-60-65		<0.02	<0.002	<0.002	<0.002
B30-65-70		<0.02	0.012		
B30-70-75		<0.02	0.007		
[illegible]-75-80		<0.02	<0.002		
[illegible]-80-85		<0.02	0.002		
B30-85-90		<0.02	0.002		
B30-90-95		<0.02	<0.002		
B30-95-100		<0.02	<0.002	<0.002	<0.002
B30-100-105		<0.02	0.002		
B30-105-110		<0.02	<0.002		
B30-110-115		<0.02	0.002		
B30-115-120		0.02	<0.002	<0.002	0.002
R30-120-125		0.03	<0.002		
B30-125-130		<0.02	<0.002		
B30-130-135		0.03	<0.002		
B30-135-140		0.02	0.002		
B30-140-145		0.02	<0.002	<0.002	<0.002
R30-145-150		<0.02	<0.002		
B30-150-155		0.03	0.002		
B30-155-160		<0.02	<0.002		
B30-160-165		<0.02	<0.002		
B30-165-170		0.02	<0.002		
B30-170-175		<0.02	0.002		
B30-175-180		<0.02	<0.002	<0.002	0.002
[illegible]-180-185		0.02	<0.002		
[illegible]-185-190		0.04	0.008		
B30-190-195		<0.02	0.007		
R30-195-200		<0.02	<0.002		

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	As OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
R2 B30-200-205		<0.02	<0.002		
R2 B30-205-210			<0.002		
R2 B30-210-215		0.02	<0.002		
R2 B30-215-220		0.03	<0.002	<0.002	<0.002
R2 B30-220-225		<0.02	<0.002		
R2 B30-225-230		<0.02	0.003		
R2 B30-230-235		<0.02	<0.002	<0.002	<0.002
R2 B30-235-240		<0.02	<0.002		
R2 B30-240-245		<0.02	0.004		
R2 B32-0-5		0.04	0.004		
R2 B32-5-10		0.06	<0.002		
R2 B32-10-15		0.09	0.006		
R2 B32-15-20		0.06	0.002	<0.002	0.003
R2 B32-20-25		<0.02	<0.002		
R2 B32-25-30		0.03	0.025		
R2 B32-30-35		0.04	0.008		
R2 B32-35-40		0.07	0.005	0.005	0.006
R2 B32-40-45		0.04	0.036		
R2 B32-45-50		0.03	0.025		
R2 B32-50-55		0.02	0.010		
R2 B32-55-60		0.02	0.009		
R2 B32-60-65		0.03	<0.002		
R2 B32-65-70		0.03	0.003		
R2 B32-70-75		0.02	<0.002		
R2 B32-75-80		0.04	<0.002		
R2 B32-80-85		0.06	0.011		
R2 B32-85-90		0.04	0.007		
R2 B32-90-95		0.04	0.011		
R2 B32-95-100		0.03	0.002	<0.002	0.003
R2 B32-100-105		0.03	<0.002		
R2 B32-105-110		0.03	<0.002		
R2 B32-110-115		<0.02	0.004		
R2 B32-115-120		0.09	<0.002		
R2 B32-120-125		<0.02	<0.002		
R2 B32-125-130		<0.02	<0.002		
R2 B32-130-135		<0.02	<0.002		
R2 B32-135-140		0.03	<0.002	<0.002	<0.002
R2 B32-140-145		0.06	<0.002		
R2 B32-145-150		0.07	<0.002		
R2 B32-150-155		0.09	<0.002		

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87.345 334 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB BC.

N. 747248.5651 E. 1127304.2479 ELEV. 5577.4

AZ. — DIP 90 TD 585

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	FILL				OXIDE
5	10	↓				↓
10	15	NS (8)				
15	20	15				↓
20	25	↓ (26)				MIX
25	30	20				
30	35	↓ (33)				
35	40	15 (38)				
40	45	20				
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				MIX
120	125					
125	130					
130	135					
135	140					
140	145					
145	150	(151)				
150	155	20				
155	160					
160	165					
165	170					SULFIDE
170	175					
175	180	(181)				
180	185	15				
185	190					
190	195					
195	200	(199)				
200	205	14				MIX
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					
240	245					
245	250					OXIDE

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	14				OXIDE
255	260					
260	265					
265	270	20 (267)				
270	275	14				MIX
275	280	(278)				
280	285	12 (287)				
285	290	20				
290	295					
295	300					
300	305					
305	310					
310	315					
315	320					
320	325					
325	330					
330	335					
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					SULFIDE
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
380	385	ZO				MIX
385	390					
390	395					
395	400					
400	405					
405	410					
410	415					
415	420					
420	425					
425	430					SULFIDE
430	435					
435	440					
440	445					
445	450					
450	455					
455	460					
460	465					
465	470					
470	475					
475	480					
480	485					
485	490					
490	495					
495	500					
500	505					MIX
505	510					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
510	515	20				SULFIDE
515	520					
520	525					
525	530					
530	535					
535	540					
540	545					
545	550					
550	555	(553)				
555	560	12				
560	565					
565	570					
570	575					
575	580					
580	585					
585	590					
590	595					
595	600					
600	605					
605	610					
610	615					
615	620					
620	625					
625	630					
630	635					
635	640					

Bondar-Clegg, Inc.
[illegible] West Cedar Dr.
Lakewood, Colorado
[illegible]

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

REPORT: 999-1601 PROJECT: NONE LISTED PAGE 1

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
D2 B31 0-5		0.006				
D2 B31-5-10		0.002	<0.002	0.004		
D2 B31-10-15		0.004				
D2 B31-20-25		0.003				
D2 B31-25-30		<0.002				
D2 B31-30-35		<0.002				
D2 B31-35-40		<0.002				
D2 B31-40-45		<0.002				
D2 B31-45-50		<0.002				
D2 B31-50-55		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B31-55-60		<0.002				
D2 B31-60-65		<0.002				
D2 B31-65-70		<0.002				
D2 B31-70-75		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B31-75-80		0.004				
D2 B31-80-85		<0.002				
D2 B31-85-90		<0.002				
D2 B31-90-95		0.003				
D2 B31-95-100		0.004				
D2 B31-100-105		0.006	0.005	0.007		
D2 B31-105-110		0.003				
D2 B31-110-115		0.004				
D2 B31-115-120		<0.002				
D2 B31-120-125		0.008				
D2 B31-125-130		0.005	0.010	<0.002		
D2 B31-130-135		0.005				
D2 B31-135-140		<0.002				
D2 B31-140-145		<0.002				
D2 B31-145-150		<0.002				
D2 B31-150-155		0.017	0.020	0.014		
D2 B31-155-160		0.014				
D2 B31-160-165		0.063				
D2 B31-165-170		0.040				
D2 B31-170-175		0.024				
D2 B31-175-180		0.049				
D2 B31-180-185		0.046				
D2 B31-185-190		0.035	0.045	0.025		
D2 B31-190-195		0.073				
D2 B31-195-200		0.042				
D2 B31-200-205		0.039	0.048	0.070		

Bondar-Clegg, Inc.
12070 West Colfax Dr.
Lakewood, Colorado
U.S.A. 80215

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

REPORT: 999-1601 PROJECT: NONE LISTED PAGE 2

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
D2 B31-205-210		0.016				
D2 B31-210-215		0.021				
D2 B31-215-220		0.009				
D2 B31-220-225		0.011				
D2 B31-225-230		0.011				
D2 B31-230-235		0.005	0.006	0.005		
D2 B31-235-240		0.007				
D2 B31-240-245		0.003				
D2 B31-245-250		0.006				
D2 B31-250-255		0.006				
D2 B31-260-265		0.006	0.003	0.006	0.007	
D2 B31-265-270		0.007				
D2 B31-270-275		0.010	0.010	0.010		
D2 B31-275-280		0.005				
D2 B31-280-285		0.012				
D2 B31-285-290		0.013	0.012	0.015		
D2 B31-290-295		<0.002				
D2 B31-295-300		<0.002				
D2 B31-300-305		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B31-305-310		0.004	0.005	0.004		
D2 B31-310-315		<0.002				
D2 B31-315-320		0.005				
D2 B31-320-325		0.017				
D2 B31-325-330		0.005	0.005	0.006		
D2 B31-330-335		0.006				
D2 B31-335-340		0.031				
D2 B31-340-345		0.007				
D2 B31-345-350		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B31-350-355		0.003				
D2 B31-355-360		0.004				
D2 B31-360-365		0.003				
D2 B31-365-370		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
D2 B31-370-375		<0.002				
D2 B31-375-380		<0.002				
D2 B31-380-385		<0.002				
D2 B31-385-390		<0.002				
D2 B31-390-395		<0.002				
D2 B31-395-400		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B31-400-405		<0.002				
D2 B31-405-410		<0.002				

Bondar-Clegg, Inc.
[illegible]

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

REPORT: 999-1601 PROJECT: NONE LISTED PAGE 3

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
D2 B31-410-415		<0.002				
D2 B31-415-420		<0.002				
D2 B31-420-425		<0.002				
D2 B31-425-430		<0.002				
D2 B31-430-435		<0.002				
D2 B31-435-440		0.006	<0.002	0.006		
D2 B31-440-445		<0.002				
D2 B31-445-450		<0.002				
D2 B31-450-455		<0.002				
D2 B31-455-460		0.002	<0.002	0.004		
D2 B31-460-465		0.002	<0.002	0.007	<0.002	
D2 B31-465-470		0.004	<0.002	0.008		
D2 B31-470-475		<0.002				
D2 B31-475-480		<0.002				
D2 B31-480-485		0.006	<0.002	0.006	0.006	0.006
D2 B31-485-490		<0.002				
D2 B31-490-495		<0.002				
D2 B31-495-500		<0.002				
D2 B31-500-505		0.004	<0.002	0.008		
D2 B31-505-510		<0.002				
D2 B31-510-515		<0.002				
D2 B31-515-520		<0.002				
D2 B31-520-525		<0.002				
D2 B31-525-530		<0.002				
D2 B31-530-535		<0.002				
D2 B31-540-545		0.021	0.023	0.020		
D2 B31-545-550		0.008				
D2 B31-550-555		0.004				
D2 B31-555-560		0.008				
D2 B31-560-565		<0.002				
D2 B31-565-570		<0.002				
D2 B31-570-575		0.003	0.003	0.003		
D2 B31-575-580		<0.002				
D2 B31-580-585		<0.002				
D2 B33-0-5		<0.002				
D2 B33-5-10		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B33-10-15		<0.002				
D2 B33-15-20		0.005				
D2 B33-20-25		0.004				
D2 B33-25-30		<0.002				

11- F. 11
60 - U.G. working

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-346 (335) ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB BC

N. 746383.5764 E. 1126407.4251 ELEV. 5441.8

AZ. — DIP 90° TD 300

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	Qcl				OXIDE
5	10	15				
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					
30	35					
35	40	20				
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				OXIDE
120	125					
125	130					
130	135					
135	140					
140	145					
145	150					MIX
150	155					
155	160					
160	165					OXIDE
165	170					
170	175					
175	180					
180	185					
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					
240	245					
245	250	(247)				

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	12				OXIDE
255	260					
260	265					
265	270					
270	275					
275	280					
280	285					
285	290					
290	295					
295	300					
300	305					
305	310					
310	315					
315	320					
320	325					
325	330					
330	335					
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

Bondar-Clegg, Inc.
12880 West Cedar Dr.
Lakewood, Colorado
U.S.A. 80228
Phone 303-989-1404
Telex 45-0185

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

(2)

<.002

PO#: 999-1588 PROJECT: NONE LISTED

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	As OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	As OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
! B30-0-5		0.03	0.005			R2 B30-200-205		<0.02	<0.002		
! B30-5-10		0.03	0.002			R2 B30-205-210			<0.002		
! B30-10-15		0.06	<0.002	<0.002	<0.002	R2 B30-210-215		0.02	<0.002		
! B30-15-20		0.06	0.002			R2 B30-215-220		0.03	<0.002	<0.002	<0.002
! B30-20-25		0.03	0.007			R2 B30-220-225		<0.02	<0.002		
! B30-25-30		0.04	0.010			R2 B30-225-230		<0.02	0.003		
! B30-30-35		<0.02	0.010			R2 B30-230-235		<0.02	<0.002	<0.002	<0.002
! B30-35-40		<0.02	0.002			R2 B30-235-240		<0.02	<0.002		
! B30-40-45		<0.02	0.002	<0.002	0.003	R2 B30-240-245		<0.02	0.004		
! B30-45-50		<0.02	<0.002			R2 B32-0-5		0.04	0.004		
! B30-50-55		<0.02	0.008			R2 B32-5-10		0.06	<0.002		
! B30-55-60		<0.02	0.005			R2 B32-10-15		0.09	0.006		
! B30-60-65		<0.02	<0.002	<0.002	<0.002	R2 B32-15-20		0.06	0.002	<0.002	0.003
! B30-65-70		<0.02	0.012			R2 B32-20-25		<0.02	<0.002		
! B30-70-75		<0.02	0.007			R2 B32-25-30		0.03	0.025		
! B30-75-80		<0.02	<0.002			R2 B32-30-35		0.04	0.008		
! B30-80-85		<0.02	0.002			R2 B32-35-40		0.07	0.005	0.005	0.006
! B30-85-90		<0.02	0.002			R2 B32-40-45		0.04	0.036		
! B30-90-95		<0.02	<0.002			R2 B32-45-50		0.03	0.025		
! B30-95-100		<0.02	<0.002	<0.002	<0.002	R2 B32-50-55		0.02	0.010		
! B30-100-105		<0.02	0.002			R2 B32-55-60		0.02	0.009		
! B30-105-110		<0.02	<0.002			R2 B32-60-65		0.03	<0.002		
! B30-110-115		<0.02	0.002			R2 B32-65-70		0.03	0.003		
! B30-115-120		0.02	<0.002	<0.002	0.002	R2 B32-70-75		0.02	<0.002		
! B30-120-125		0.03	<0.002			R2 B32-75-80		0.04	<0.002		
! B30-125-130		<0.02	<0.002			R2 B32-80-85		0.06	0.011		
! B30-130-135		0.03	<0.002			R2 B32-85-90		0.04	0.007		
! B30-135-140		0.02	0.002			R2 B32-90-95		0.04	0.011		
! B30-140-145		0.02	<0.002	<0.002	<0.002	R2 B32-95-100		0.03	0.002	<0.002	0.003
! B30-145-150		<0.02	<0.002			R2 B32-100-105		0.03	<0.002		
! B30-150-155		0.03	0.002			R2 B32-105-110		0.03	<0.002		
! B30-155-160		<0.02	<0.002			R2 B32-110-115		<0.02	0.004		
! B30-160-165		<0.02	<0.002			R2 B32-115-120		0.09	<0.002		
! B30-165-170		0.02	<0.002			R2 B32-120-125		<0.02	<0.002		
! B30-170-175		<0.02	0.002			R2 B32-125-130		<0.02	<0.002		
! B30-175-180		<0.02	<0.002	<0.002	0.002	R2 B32-130-135		<0.02	<0.002		
! B30-180-185		0.02	<0.002			R2 B32-135-140		0.03	<0.002	<0.002	<0.002
! B30-185-190		0.04	0.008			R2 B32-140-145		0.06	<0.002		
! B30-190-195		<0.02	0.007			R2 B32-145-150		0.07	<0.002		
! B30-195-200		<0.02	<0.002			R2 B32-150-155		0.09	<0.002		

Bondar-Clegg, Inc.
12090 West Cedar Dr
Lakewood, Colorado
U.S.A. 80228
Phone: 303 989 1104
Telex: 45 883

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

PORT: 999-1588

PROJECT: NONE LISTED

MPLE MBER	ELEMENT UNITS	As OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	As OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
B32-155-160		0.23	0.022	0.022	0.022						
B32-160-165		0.07	0.004								
B32-165-170		0.06	<0.002								
B32-170-175		0.10	0.004								
B32-175-180		0.07	0.003								
B32-180-185		0.04	<0.002								
B32-185-190		0.04	<0.002								
B32-190-195		0.09	0.006	0.009	<0.002						
B32-195-200		0.09	0.006								
B32-200-205		0.09	0.008	0.009	0.007						
B32-205-210		0.06	0.009								
B32-210-215		0.10	0.006								
B32-215-220		0.04	0.005								
B32-220-225		0.04	0.005								
B32-225-230		0.09	0.005	0.006	0.005						
[illegible]-230-235		0.07	0.007								
[illegible]-235-240		0.06	<0.002								
B32-240-245		0.09	0.005								
B32-245-250		0.07	0.025								
B32-250-255		0.07	0.021								
B32-255-260		0.13	0.003	0.004	0.003						
B32-260-265		0.03	<0.002								
B32-265-270		0.03	<0.002								
B32-270-275		<0.02	<0.002								
B32-275-280		<0.02	<0.002	<0.002	<0.002						
B32-280-285		<0.02	<0.002								
B32-285-290		0.12	<0.002								
B32-290-295		0.15	<0.002								
B32-295-300		0.26	0.016								

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~347~~ 336 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB BC.

N. 747104.7858 E. 1127307.7024 ELEV. 5568.7

AZ. — DIP 90 TD 365

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	Qd				OXIDE
5	10	(8)				
10	15	20				
15	20					
20	25					
25	30					
30	35					
35	40	(41)				
40	45	15				MIX
45	50	(51)				
50	55	20				
55	60	(62)				
60	65	15				
65	70					
70	75	(77)				
75	80	20				
80	85					
85	90					
90	95					SULFIDE
95	100					
100	105					
105	110					
110	115	(113)				

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15 (113)				SULFIDE
120	125					
125	130					
130	135					OXIDE
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165	(162)				MIX
165	170	20				
170	175	(176)				
175	180	15				
180	185					
185	190					
190	195					SULFIDE
195	200					
200	205					
205	210	14				MIX
210	215	20				
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240	14				
240	245					
245	250					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	14				MIX
255	260					
260	265					
265	270					
270	275	(274)				
275	280	12				
280	285	20 (288)				
285	290	12				
290	295					
295	300	20				
300	305					
305	310					
310	315	(313)				
315	320	12 (323)				
320	325	14				
325	330					
330	335	12				
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

Bondar-Clegg, Inc.
5656 West Qubec Dr
Lakewood, Colorado
USA 80226
Phone (303) 969-1101
Fax (303) 935-0904

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

REPORT: 999-1601 PROJECT: NONE LISTED

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
D2 B31-410-415		<0.002				
D2 B31-415-420		<0.002				
D2 B31-420-425		<0.002				
D2 B31-425-430		<0.002				
D2 B31-430-435		<0.002				
D2 B31-435-440		0.006	<0.002	0.006		
D2 B31-440-445		<0.002				
D2 B31-445-450		<0.002				
D2 B31-450-455		<0.002				
D2 B31-455-460		0.002	<0.002	0.004		
D2 B31-460-465		0.002	<0.002	0.007	<0.002	
D2 B31-465-470		0.004	<0.002	0.008		
D2 B31-470-475		<0.002				
D2 B31-475-480		<0.002				
D2 B31-480-485		0.006	<0.002	0.006	0.006	0.006
D2 B31-485-490		<0.002				
D2 B31-490-495		<0.002				
D2 B31-495-500		<0.002				
D2 B31-500-505		0.004	<0.002	0.008		
D2 B31-505-510		<0.002				
D2 B31-510-515		<0.002				
D2 B31-515-520		<0.002				
D2 B31-520-525		<0.002				
D2 B31-525-530		<0.002				
D2 B31-530-535		<0.002				
D2 B31-540-545		0.021	0.023	0.020		
D2 B31-545-550		0.000				
D2 B31-550-555		0.004				
D2 B31-555-560		0.008				
D2 B31-560-565		<0.002				
D2 B31-565-570		<0.002				
D2 B31-570-575		0.003	0.003	0.003		
D2 B31-575-580		<0.002				
D2 B31-580-585		<0.002				
D2 B33-0-5		<0.002				
D2 B33-5-10		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B33-10-15		<0.002				
D2 B33-15-20		0.005				
D2 B33-20-25		0.004				
D2 B33-25-30		<0.002				

Bondar-Clegg, Inc.
[illegible] West Cedar Dr
[illegible]

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

REPORT: 999-1601 PROJECT: NONE LISTED PAGE 4

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	Au DPT	Au DPT	Au DPT	Au DPT	Au DPT
D2 B33-30-35		0.008				
D2 B33-35-40		0.004	0.005	0.003		
D2 B33-40-45		0.004				
D2 B33-45-50		<0.002				
D2 B33-50-55		<0.002				
D2 B33-55-60		<0.002				
D2 B33-60-65		0.012				
D2 B33-65-70		0.011	0.012	0.010		
D2 B33-70-75		0.006				
D2 B33-75-80		<0.002				
D2 B33-80-85		0.005				
D2 B33-85-90		0.006				
D2 B33-90-95		0.006				
D2 B33-95-100		<0.002				
D2 B33-100-105		0.004				
D2 B33-105-110		<0.002				
D2 B33-110-115		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B33-115-120		<0.002				
D2 B33-120-125		<0.002				
D2 B33-125-130		<0.002				
D2 B33-130-135		<0.002				
D2 B33-135-140		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B33-140-145		<0.002				
D2 B33-145-150		<0.002				
D2 B33-150-155		<0.002				
D2 B33-155-160		0.002	0.005	<0.002		
D2 B33-160-165		0.006				
D2 B33-165-170		<0.002				
D2 B33-170-175		<0.002				
D2 B33-175-180		0.032				
D2 B33-180-185		0.021	0.019	0.024		
D2 B33-185-190		0.011				
D2 B33-190-195		<0.002				
D2 B33-195-200		<0.002				
D2 B33-200-205		<0.002				
D2 B33-205-210		0.009				
D2 B33-210-215		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B33-215-220		<0.002				
D2 B33-220-225		<0.002				
D2 B33-225-230		<0.002				

Bondar-Clegg, Inc.
[illegible] West Cedar Dr
Lakewood, Colorado
[illegible]

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

REPORT: 999-1601 PROJECT: NONE LISTED PAGE 5

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
D2 B33-230-235		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B33-235-240		<0.002				
D2 B33-240-245		<0.002				
D2 B33-245-250		0.008				
D2 B33-250-255		0.006				
D2 B33-255-260		0.011				
D2 B33-260-265		0.025				
D2 B33-265-270		0.009	0.009	0.009		
D2 B33-270-275		0.005				
D2 B33-275-280		<0.002				
D2 B33-280-285		0.006				
D2 B33-285-290		0.012				
D2 B33-290-295		0.004				
D2 B33-295-300		0.003	0.007	<0.002		
D2 B33-300-305		<0.002				
D2 B33-305-310		<0.002				
D2 B33-310-315		<0.002				
D2 B33-315-320		<0.002				
D2 B33-320-325		0.005				
D2 B33-325-330		0.004				
D2 B33-330-335		<0.002				
D2 B33-335-340		<0.002				
D2 B33-340-345		<0.002				
D2 B33-345-350		<0.002				
D2 B33-350-355		<0.002				
D2 B33-355-360		<0.002				
D2 B33-360-365		0.007				

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~348~~ 337 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB BC

N. 746601.0946 E. 1126686.1486 ELEV. 5446.6

AZ. — DIP 90 TD 245

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	Qd				OXIDE
5	10					
10	15					
15	20	(21)				
20	25	15				MIX
25	30					SULFIDE
30	35	(36)				
35	40	20				
40	45	(46)				
45	50	15				
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85	(88)				
85	90	20				
90	95					
95	100	15				
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				SULFIDE
120	125	(124)				
125	130	20				MIX
130	135					
135	140					
140	145	(147)				
145	150	15				
150	155	14				OXIDE
155	160					
160	165					
165	170					
170	175					
175	180					
180	185	(184)				
185	190	12				
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					MIX
225	230					
230	235					
235	240					
240	245					
245	250					

Bondar-Clegg, Inc.
12800 West Cedar Dr.
Lakewood, Colorado
U.S.A. 80228

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

REPORT: 999-1589

PROJECT: NONE LISTED

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
D2 B29-200-205		0.014	0.016	0.012		
D2 B29-205-210		0.012				
D2 B29-210-215		<0.002				
D2 B29-215-220		<0.002				
D2 B29-220-225		0.004				
D2 B29-225-230		<0.002				
D2 B29-230-235		0.002	<0.002	0.003		
D2 B29-235-240		<0.002				
D2 B29-240-245		<0.002				
D2 B29-245-250		<0.002				
D2 B29-250-255		<0.002				
D2 B29-255-260		<0.002	<0.002	<0.002		
D2 B29-260-265		<0.002				
D2 B29-265-270		<0.002				
D2 B29-270-275		0.003	<0.002	0.007		
D2 B29-275-280		<0.002	<0.002	0.014	<0.002	
D2 B29-280-285		0.006	0.005	0.008		
D2 B29-285-290		0.015				
D2 B29-290-295		<0.002				
D2 B29-295-300		<0.002				
D2 B29-300-305		0.014				
D2 B29-305-310		0.010				
D2 B29-310-315		0.017				
D2 B29-315-320		0.013				
D2 B34-0-5		0.007	0.005	0.009		
D2 B34-5-10		0.011				
D2 B34-10-15		0.009				
D2 B34-15-20		0.011	0.012	0.011		
D2 B34-20-25		0.008				
D2 B34-25-30		<0.002				
D2 B34-30-35		<0.002				
D2 B34-35-40		0.006				
D2 B34-40-45		0.002	<0.002	0.005		
D2 B34-45-50		0.006				
D2 B34-50-55		0.006				
D2 B34-55-60		0.004				
D2 B34-60-65		0.006				
D2 B34-65-70		0.003	<0.002	0.007		
D2 B34-70-75		0.004				
D2 B34-75-80		<0.002				

Bondar-Clegg, Inc.
[illegible]
Lakewood, Colorado
USA [illegible]
Phone [illegible]
Telex [illegible]

BONDAR-CLEGG

Geochemical Lab Report

REPORT: 999-1589 PROJECT: NONE LISTED

SAMPLE NUMBER	ELEMENT UNITS	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT	Au OPT
D2 B34-80-85		<0.002				
D2 B34-85-90		0.006				
D2 B34-90-95		0.004	0.008	<0.002		
D2 B34-95-100		<0.002				
D2 B34-100-105		0.006				
D2 B34-105-110		0.006				
D2 B34-110-115		<0.002				
D2 B34-115-120		0.017				
D2 B34-120-125		0.011				
D2 B34-125-130		0.013				
D2 B34-130-135		0.015				
D2 B34-135-140		0.013	0.012	0.015		
D2 B34-140-145		0.068				
D2 B34-145-150		0.044				
D2 B34-150-155		0.047				
D2 B34-155-160		0.062				
D2 B34-160-165		0.086				
D2 B34-165-170		0.036				
D2 B34-170-175		0.038	0.030	0.038		
D2 B34-175-180		0.023				
D2 B34-180-185		0.016	0.018	0.014		
D2 B34-185-190		0.018				
D2 B34-190-195		0.009				
D2 B34-195-200		0.009				
D2 B34-200-205		0.011				
D2 B34-205-210		0.025				
D2 B34-210-215		0.007				
D2 B34-215-220		0.006				
D2 B34-220-225		0.008	0.007	0.008	0.011	<0.002
D2 B34-225-230		0.003				
D2 B34-230-235		<0.002				
D2 B34-235-240		<0.002				
D2 B34-240-245		<0.002				

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-338 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB ~~BC~~ S.H.M.C.

N. 747090.1755 E. 1127592.8323 ELEV. 5589.8

AZ. — DIP 90 TD 365

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	20				OXIDE
5	10					
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					
30	35	15				
35	40					MIX
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90	(87)				
90	95	20				
95	100					
100	105	(106)				
105	110	15				
110	115					SULFIDE

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				SULFIDE
120	125					
125	130	(129)				
130	135	20 (131)				
135	140	15				
140	145					
145	150					
150	155					
155	160	(163)				
160	165	14				
165	170	15 (169) →	20 (169-170)			
170	175	15				
175	180					MIX
180	185	(189)				
185	190	20				SULFIDE
190	195	15				
195	200					
200	205					
205	210	14				
210	215					MIX
215	220					
220	225	(227)				
225	230	20				
230	235					
235	240	14				
240	245					
245	250					OXIDE

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	14				OXIDE
255	260					
260	265	(263)				
265	270	20				
270	275					
275	280					
280	285	(284)				
285	290	14				MIX
290	295					
295	300	(302)				
300	305	12				
305	310					
310	315					
315	320	(323)				
320	325	20				
325	330					
330	335	(337)				SULFIDE
335	340	12				
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

Hole No. B-35

BROHM MINING CORP

Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	tr		200-205	.080		400-405			585-590		
5-10	.005		205-210	.005		405-410			590-595		
10-15	.010		210-215	.010		410-415			595-600		
15-20	nf		215-220	.005		415-420			600-605		
20-25	tr		220-225	.010		420-425			605-610		
25-30	tr		225-230	.005		425-430			610-615		
30-35	tr		230-235	.010		430-435			615-620		
35-40	.010		235-240	.005		435-440			620-625		
40-45	.005		240-245	.005		440-445			625-630		
45-50	.005		245-250	.010		445-450			630-635		
50-55	.010		250-255	.010		450-455			635-640		
55-60	.005		255-260	nf		455-460			640-645		
60-65	.007		260-265	.005		460-465			645-650		
65-70	.010		265-270	tr		465-470			650-655		
70-75	.010		270-275	tr		470-475			655-660		
75-80	.005		275-280	.005		475-480			660-665		
80-85	.010		280-285	.005		480-485			665-670		
85-90	.005		285-290	.010		485-490			670-675		
90-95	.005		290-295	.005		490-495			675-680		
95-100	.015		295-300	.015		495-500			680-685		
100-105	.020		300-305	.005		500-505			685-690		
105-110	.010		305-310	nf		505-510			690-695		
110-115	.005		310-315	tr		510-515			695-700		
115-120	.005		315-320	.005		515-520					
120-125	.005		320-325	.005		520-525					
125-130	.010		325-330	.005		525-530					
130-135	.010		330-335	.005		530-535					
135-140	.010		335-340	tr		535-540					
140-145	.010		340-345	.005		540-545					
145-150	.220		345-350			545-550					
150-155	.005		350-355			550-555					
155-160	tr		355-360			555-560					
160-165	tr		360-365			560-565					
165-170	nf		365-370			565-570					
170-175	nf		370-375			570-575					
175-180	.005		375-380			575-580					
180-185	.030		380-385			580-585					
185-190	.005		385-390								
190-195	.010		390-395								
195-200	.010		395-400								

ASSAYED [illegible]

Strawberry Hill Mining Co. Assay Divisio

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~350~~ 339 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SIMC

N. 746200.3098 E. 1127360.4754 ELEV. 5593.9

AZ. 315 DIP 60 TD 540

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	QCL				OXIDE
5	10	(11)				
10	15	20				
15	20					
20	25					
25	30					MIX
30	35					
35	40					SULFIDE
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	20				SULFIDE
120	125					
125	130					
130	135					
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170					
170	175					
175	180					
180	185					
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					MIX
240	245					
245	250					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	20				MIX
255	260					
260	265					
265	270					
270	275					
275	280					
280	285					
285	290					
290	295					
295	300					
300	305					
305	310					
310	315					
315	320					
320	325	(327)				
325	330	30				
330	335					
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365	STOPE				
365	370					
370	375					
375	380	(381)				

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
380	385	30				M14
385	390					
390	395					
395	400					
400	405	(406)				
405	410	20				
410	415					
415	420					
420	425					
425	430					
430	435					
435	440					
440	445					
445	450					
450	455					
455	460					
460	465					
465	470					
470	475					
475	480					
480	485					
485	490					
490	495					
495	500					
500	505					
505	510					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
510	515	20				9114
515	520					
520	525					
525	530					
530	535					
535	540					
540	545					
545	550					
550	555					
555	560					
560	565					
565	570					
570	575					
575	580					
580	585					
585	590					
590	595					
595	600					
600	605					
605	610					
610	615					
615	620					
620	625					
625	630					
630	635					
635	640					

Hole No. SB-36

BROWN MINING Cont

Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	.010		200-205	.005		400-405	.010		585-590		
5-10	.020		205-210	.005		405-410	.005		590-595		
10-15	.010		210-215	.005		410-415	.010		595-600		
15-20	.010		215-220	.005		415-420	.010		600-605		
20-25	.015		220-225	.005		420-425	.010		605-610		
25-30	.015		225-230	.005		425-430	tr		610-615		
30-35	.015		230-235	tr		430-435	n/s		615-620		
35-40	.010		235-240	.005		435-440	n/s		620-625		
40-45	.015		240-245	.010		440-445	n/s		625-630		
45-50	.010		245-250	.010		445-450	nf		630-635		
50-55	.010		250-255	.010		450-455	.005		635-640		
55-60	.010		255-260	.010		455-460	n/s		640-645		
60-65	.010		260-265	.010		460-465	.015		645-650		
65-70	.005		265-270	.010		465-470	n/s		650-655		
70-75	.010		270-275	.010		470-475	.010		655-660		
75-80	.015		275-280	.005		475-480	.020		660-665		
80-85	.020		280-285	.015		480-485	.020		665-670		
85-90	.015		285-290	.010		485-490	.010		670-675		
90-95	.010		290-295	.010		490-495	.010		675-680		
95-100	.005		295-300	.015		495-500	.005		680-685		
100-105	.005		300-305	.015		500-505	.010		685-690		
105-110	.010		305-310	.020		505-510	.025		690-695		
110-115	.010		310-315	.015		510-515	.010		695-700		
115-120	.010		315-320	[illegible]		515-520	.005				
120-125	.015		320-325	[illegible]		520-525	.005				
125-130	.010		325-330	.010		525-530	.005				
130-135	.015		330-335	.015		530-535	.010				
135-140	.020		335-340	.005		535-540	.005				
140-145	.010		340-345	.010		540-545					
145-150	.015		345-350	.010		545-550					
150-155	.010		350-355	.005		550-555					
155-160	.020		355-360	.005		555-560					
160-165	.010		360-365	.005		560-565					
165-170	.005		365-370	n/s		565-570					
170-175	.010		370-375	n/s		570-575					
175-180	.010		375-380	n/s		575-580					
180-185	.015		380-385	n/s		580-585					
185-190	.010		385-390	.005							
190-195	.005		390-395	.005							
195-200	.010		395-400	.005							

ASSAYER [illegible]

Strawberry Hill Mining Co, Assay Divisio
Box 645, Deadwood, S D 57732

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~351~~ 340 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SHMC

N. 747163.6683 E. 1128122.9631 ELEV. 5413.8

AZ. — DIP 90 TD 225

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	20				OXIDE
5	10					
10	15					
15	20	15				
20	25					
25	30					
30	35					
35	40					
40	45					
45	50	20 (51)				
50	55	15 (56)				
55	60	20				
60	65	(66)				
65	70	15 (71)				
70	75	20				
75	80					
80	85					
85	90					
90	95	15				MIX
95	100					
100	105					
105	110	(115)				
110	115	20 (116)				

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				MIX
120	125					
125	130					
130	135					
135	140	(141)				
140	145	14				OXIDE
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170					
170	175					
175	180					
180	185					MIX
185	190	12				
190	195					SULFIDE
195	200					
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					
240	245					
245	250					

Hole No. B-37

BROWN MINING CORP

Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	.005		200-205	.010		400-405			585-590		
5-10	.010		205-210	tr		405-410			590-595		
10-15	.010		210-215	.005		410-415			595-600		
15-20	tr		215-220	.005		415-420			600-605		
20-25	tr		220-225	tr		420-425			605-610		
25-30	.005		225-230			425-430			610-615		
30-35	.005		230-235			430-435			615-620		
35-40	tr		235-240			435-440			620-625		
40-45	.005		240-245			440-445			625-630		
45-50	.005		245-250			445-450			630-635		
50-55	tr		250-255			450-455			635-640		
55-60	tr		255-260			455-460			640-645		
60-65	nf		260-265			460-465			645-650		
65-70	.005		265-270			465-470			650-655		
70-75	.005		270-275			470-475			655-660		
75-80	.010		275-280			475-480			660-665		
80-85	tr		280-285			480-485			665-670		
85-90	.015		285-290			485-490			670-675		
90-95	.005		290-295			490-495			675-680		
95-100	[illegible]		295-300			495-500			680-685		
100-105	.005		300-305			500-505			685-690		
105-110	.005		305-310			505-510			690-695		
110-115	tr		310-315			510-515			695-700		
115-120	tr		315-320			515-520					
120-125	.005		320-325			520-525					
125-130	.005		325-330			525-530					
130-135	.005		330-335			530-535					
135-140	tr		335-340			535-540					
140-145	.005		340-345			540-545					
145-150	.005		345-350			545-550					
150-155	tr		350-355			550-555					
155-160	tr		355-360			555-560					
160-165	tr		360-365			560-565					
165-170	.005		365-370			565-570					
170-175	tr		370-375			570-575					
175-180	.010		375-380			575-580					
180-185	.015		380-385			580-585					
185-190	tr		385-390								
190-195	tr		390-395								
195-200	[illegible]		395-400								

ASSAYER [signature]

Strawberry Hill Mining Co, Assay Divisio
[illegible]

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87 - ~~352~~ 341 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SHMC

N. 746359.99 E. 1127204.6 ELEV. 5614.9

AZ. 315 (NOT 335 AS ORIG. ENTERED 11/20/87 JNB) DIP 60 TD 500

Edit made [illegible] Fox

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	FILL				OXIDE
5	10					
10	15					
15	20	70				
20	25					
25	30					
30	35					
35	40					
40	45					
45	50					MIXED
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					SULFIDE
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	20				SULFIDE
120	125					↓
125	130					OXIDE
130	135					SULFIDE
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170					
170	175					
175	180					
180	185					
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					
240	245					
245	250					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	20				SULFIDE
255	260					
260	265					
265	270					
270	275					
275	280					
280	285					MIXED
285	290					SULFIDE
290	295					
295	300	15				
300	305	(307)				
305	310	20				
310	315	(317)				
315	320	14				
320	325					
325	330	20				
330	335					
335	340	12				
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
380	385	12				SULFIDE
385	390					
390	395					
395	400					
400	405					
405	410					
410	415					
415	420					
420	425					
425	430					
430	435					
435	440					
440	445					
445	450					
450	455					
455	460					
460	465					
465	470					
470	475					
475	480					
480	485					
485	490					
490	495					
495	500					
500	505					
505	510					

Hole No. B-38

BROTH MINING CORP

Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	.010		200-205	.005		400-405	.010		585-590		
5-10	.010		205-210	.005		405-410	.010		590-595		
10-15	.015		210-215	.005		410-415	.010		595-600		
15-20	.015		215-220	.005		415-420	.010		600-605		
20-25	[redacted]		220-225	.005		420-425	.010		605-610		
25-30	[redacted]		225-230	.010		425-430	.010		610-615		
30-35	.025		230-235	.020		430-435	.010		615-620		
35-40	.020		235-240	.005		435-440	.010		620-625		
40-45	.010		240-245	.010		440-445	.007		625-630		
45-50	.010		245-250	.015		445-450	.005		630-635		
50-55	.010		250-255	.010		450-455	.005		635-640		
55-60	.015		255-260	.010		455-460	.015		640-645		
60-65	.010		260-265	.010		460-465	.010		645-650		
65-70	.010		265-270	.015		465-470	.010		650-655		
70-75	.005		270-275	.020		470-475	.005		655-660		
75-80	.010		275-280	.020		475-480	.005		660-665		
80-85	.010		280-285	.015		480-485	.005		665-670		
85-90	.010		285-290	.020		485-490	.010		670-675		
90-95	.010		290-295	.010		490-495	.015		675-680		
95-100	.005		295-300	[redacted]	.024	495-500	.010		680-685		
100-105	.010		300-305	.025		500-505			685-690		
105-110	.010		305-310	[redacted]		505-510			690-695		
110-115	.005		310-315	[redacted]		510-515			695-700		
115-120	.005		315-320	.020		515-520					
120-125	[redacted]		320-325	.015		520-525					
125-130	.025		325-330	.010		525-530					
130-135	[redacted]		330-335	.010		530-535					
135-140	.020	.020	335-340	.015		535-540					
140-145	.020		340-345	.015		540-545					
145-150	.010		345-350	.015		545-550					
150-155	.020		350-355	.010		550-555					
155-160	.010		355-360	.015		555-560					
160-165	.020		360-365	.020		560-565					
165-170	.020		365-370	.010		565-570					
170-175	.015		370-375	[redacted]		570-575					
175-180	.015		375-380	.010		575-580					
180-185			380-385	.010		580-585					
185-190	.010		385-390	.020							
190-195	.010		390-395	.010							
195-200	.010		395-400	.010							

ASSAYER [illegible]

Strawberry Hill Mining Co, Assay Divisio

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~353~~ 342 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SIMC

N. 746897.94 E. 1126825.18 ELEV. 5458.6

AZ. — DIP 90 TD 335

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	FILL				OXIDE
5	10					
10	15	(13)				
15	20	15				
20	25					MIX
25	30					SULFIDE
30	35					
35	40					
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				SULFIDE
120	125	(122)				
125	130	20				
130	135					
135	140					
140	145					
145	150	(149)				
150	155	15				
155	160					
160	165					
165	170					
170	175					
175	180	14				MIX
180	185					OXIDE
185	190					
190	195					
195	200					MIX
200	205					
205	210	(212)				
210	215	12				
215	220	20				SULFIDE
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					
240	245					
245	250					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	20				
255	260					
260	265					
265	270					
270	275	(274)				(274)
275	280	12				Mix
280	285					
285	290					
290	295					
295	300					
300	305					
305	310					
310	315					
315	320					
320	325					
325	330					
330	335					
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	.010		[illegible]	.015		400-405			585-590		
5-10	.005		[illegible]	.005		[illegible]			590-595		
10-15	.005		[illegible]	.010		[illegible]			595-600		
15-20	.010		[illegible]	.005		[illegible]			600-605		
20-25	.005		[illegible]	.005		[illegible]			605-610		
25-30	.005		[illegible]	.005		[illegible]			610-615		
30-35	.010		[illegible]	.010		430-435			615-620		
35-40	.005		[illegible]	.005		[illegible]			620-625		
40-45	.005		[illegible]	.007		440-445			625-630		
45-50	.010		[illegible]	.010		[illegible]			630-635		
50-55	.010		[illegible]	.005		[illegible]			635-640		
55-60	.015		[illegible]	.005		[illegible]			640-645		
60-65	.020		[illegible]	.010		460-465			645-650		
65-70	.020		[illegible]	.005		[illegible]			[illegible]		
70-75	.035		[illegible]	.005		[illegible]			[illegible]		
75-80	.040		[illegible]	.005		475-480			660-665		
80-85	.020		[illegible]	.010		[illegible]			665-670		
85-90	.010		285-290	tr		[illegible]			670-675		
90-95	.005		[illegible]	tr		[illegible]			675-680		
95-100	.005		295-300	tr		[illegible]			680-685		
100-105	.010		300-305	.005		500-505			685-690		
105-110	.030		[illegible]	tr		505-510			690-695		
110-115	.035		310-315	tr		510-515			695-700		
115-120	.025		315-320	tr		515-520					
120-125	.020		[illegible]	tr		520-525					
125-130	.025		325-330	tr		525-530					
130-135	.005		[illegible]	tr		530-535					
135-140	.005		335-340			535-540					
140-145	.010		[illegible]			540-545					
145-150	.010		345-350			545-550					
150-155	.005		[illegible]			[illegible]					
155-160	.005		[illegible]			[illegible]					
160-165	.005		[illegible]			560-565					
165-170	tr		[illegible]			[illegible]					
170-175	.005		[illegible]			570-575					
[illegible]	.035		[illegible]			[illegible]					
180-185	.025		[illegible]			[illegible]					
185-190	.010		[illegible]								
190-195	.010		[illegible]								
195-200	.010		[illegible]								

ASSAYER [illegible]

Strawberry Hill Mining Co. Assay Division

[illegible], Deadwood, S.D. 57732

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~354~~ 343 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SHMC

N. 74568.6 E. 127734.70 ELEV. 5591

AZ. 315 DIP 60 TD 600

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	FILL				OXIDE
5	10					
10	15					
15	20	15				
20	25					
25	30					(29)
30	35					
35	40					
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					SULFIDE
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				SULFIDE
120	125	(123)				
125	130	20 (127)				
130	135	15				
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170					
170	175					
175	180					
180	185					
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					
240	245					
245	250	20				

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	20				SULFIDE
255	260					
260	265					
265	270					
270	275					
275	280					
280	285					
285	290					
290	295					
295	300					
300	305					
305	310					
310	315					
315	320					
320	325					
325	330					
330	335					
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
380	385	20				SULFIDE
385	390					
390	395					
395	400					
400	405					
405	410					
410	415					
415	420					
420	425					
425	430					
430	435					
435	440					
440	445					
445	450					
450	455					
455	460					
460	465					
465	470					
470	475					
475	480					
480	485					
485	490					
490	495					
495	500					
500	505					
505	510					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
510	515	20				SULFIDE
515	520					
520	525					
525	530					
530	535					
535	540					
540	545					
545	550					
550	555					
555	560					
560	565					
565	570					
570	575					
575	580					(582)
580	585					MIX
585	590					SULFIDE
590	595					
595	600					
600	605					
605	610					
610	615					
615	620					
620	625					
625	630					
630	635					
635	640					

B40

Hole No. [illegible]

Depth	Au	Ag													
[illegible]	.005		[illegible]	.005	[illegible]	.005		Sample No.	Au	Ag
[illegible]	.005		[illegible]	.010	[illegible]	.010		585-590	.015	
[illegible]	tr		[illegible]	.005	[illegible]	.005		590-595	.010	
[illegible]	tr		[illegible]	.010	[illegible]	.005		595-600	.010	
[illegible]	.005		[illegible]	.015	[illegible]	.005		[illegible]		
[illegible]	.010		[illegible]	.005	[illegible]	.007		605-610		
[illegible]	.005		[illegible]	.005	[illegible]	.005		610-615		
[illegible]	.010		[illegible]	.010	[illegible]	.005		615-620		
[illegible]	.005		[illegible]	.005	[illegible]	.005		620-625		
[illegible]	.010		[illegible]	.005	[illegible]	.005		625-630		
[illegible]	.010		[illegible]	.005	[illegible]	.010		630-635		
[illegible]	.010		[illegible]	.005	[illegible]	.005		635-640		
[illegible]	.007		[illegible]	.005	[illegible]	.010		640-645		
[illegible]	.005		[illegible]	.010	[illegible]	.005		645-650		
[illegible]	.007		[illegible]	.010	[illegible]	.005		[illegible]		
[illegible]	.005		[illegible]	.010	[illegible]	.010		[illegible]		
[illegible]	.005		[illegible]	.010	475-480	.005		660-665		
[illegible]	.005		[illegible]	.010	[illegible]	.005		665-670		
[illegible]	tr		[illegible]	.005	[illegible]	tr		670-675		
[illegible]	tr		[illegible]	.005	[illegible]	.010		675-680		
[illegible]	.005		[illegible]	.010	[illegible]	.005		680-685		
100-105	tr		[illegible]	.005	[illegible]	.005		685-690		
105-110	.010		[illegible]	.010	[illegible]	.005		690-695		
110-115	.005		210-215	.005	510-515	.010		695-700		
115-120	tr		215-220	.005	515-520	.010				
120-125	.005		[illegible]	.005	520-525	.010				
125-130	.010		[illegible]	.005	525-530	[redacted]				
130-135	.010		230-235	.010	530-535	.010				
135-140	[redacted]		235-240	.005	535-540	.005				
140-145	.010		240-245	.005	540-545	.005				
145-150	.005		245-250	.005	545-550	.015				
150-155	tr		[illegible]	.005	550-555	.010				
155-160	.005		[illegible]	.010	555-560	.010				
160-165	.005		260-265	.010	560-565	.010				
165-170	tr		265-270	.005	565-570	.015				
170-175	tr		[illegible]	.010	570-575	.010				
[illegible]	.010		[illegible]	.005	[illegible]	.015				
180-185	.005		280-285	.005	[illegible]	.010				
185-190	.010		[illegible]	.005						
190-195	.005		[illegible]	.005						
195-200	tr		[illegible]	.010						

Assay: [illegible]

Strawberry Hill Mining Co.-Assay Division
[illegible], Pendleton, [illegible]

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~355~~ 344 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SHMC

N. 746182.2 E. 1127955.9 ELEV. 5494.0

AZ. — DIP 90 TD 265

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	20				OXIDE
5	10					
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					(28)
30	35	(33)				SULFIDE
35	40	15				
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				SULFIDE
120	125					
125	130					
130	135					
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165	(164)				
165	170	20				
170	175					
175	180					
180	185	(187)				
185	190	15				
190	195					
195	200					
200	205	(203)				
205	210	14 (212)				
210	215	20				
215	220					
220	225	14				
225	230					
230	235	12				
235	240					
240	245					
245	250					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	12				SULFIDE
255	260					
260	265					
265	270					
270	275					
275	280					
280	285					
285	290					
290	295					
295	300					
300	305					
305	310					
310	315					
315	320					
320	325					
325	330					
330	335					
335	340				-	
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

B-41

B41

Sample No.	Au	Ag	Sample No.	Au	Ag	Sample No.	Au	Ag	Sample No.	Au	Ag
0-5	tr		200-205	[illegible]		400-405			585-590		
5-10	tr		205-210	.010		405-410			590-595		
10-15	.005		210-215	.005		410-415			595-600		
15-20	tr		215-220	.010		415-420			600-605		
20-25	tr		220-225	.010		420-425			605-610		
25-30	tr		225-230	tr		425-430			610-615		
30-35	.005		230-235	.005		430-435			615-620		
35-40	tr		235-240	.005		435-440			620-625		
40-45	.020		240-245	.005		440-445			625-630		
45-50	.010		245-250	.005		445-450			630-635		
50-55	.010		250-255	tr		450-455			635-640		
55-60	tr		255-260	.005		455-460			640-645		
60-65	tr		260-265	tr		460-465			645-650		
65-70	tr		265-270			465-470			650-655		
70-75	.005		270-275			470-475			655-660		
75-80	tr		275-280			475-480			660-665		
80-85	tr		280-285			480-485			665-670		
85-90	nf		285-290			485-490			670-675		
90-95	.005		290-295			490-495			675-680		
95-100	.005		295-300			495-500			680-685		
100-105	.005		300-305			500-505			685-690		
105-110	.005		305-310			505-510			690-695		
110-115	.010		310-315			510-515			695-700		
115-120	.005		315-320			515-520					
120-125	.005		320-325			520-525					
125-130	.010		325-330			525-530					
130-135	.005		330-335			530-535					
135-140	tr		335-340			535-540					
140-145	tr		340-345			540-545					
145-150	.010		345-350			545-550					
150-155	.010		350-355			550-555					
155-160	.005		355-360			555-560					
160-165	.005		360-365			560-565					
165-170	.010		365-370			565-570					
170-175	.005		370-375			570-575					
175-180	.005		375-380			575-580					
180-185	.005		380-385			580-585					
185-190	.010		385-390								
190-195	.010		390-395								
195-200	.005		395-400								

ASSAYER

Strawberry Hill Mining Co. Assay Division
Deadwood, S.D. 57732

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~356~~ 345 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SGMC

N. 745764.0 E. 1127657.5 ELEV. 5611.0

AZ. — DIP 90 TD 365

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	FILL				OXIDE
5	10	15				
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					
30	35					
35	40					
40	45					MIX
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					SULFIDE
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				SULFIDE
120	125					
125	130					
130	135					
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170					
170	175					
175	180					
180	185					
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215					
215	220					
220	225					
225	230	14				
230	235	(236)				
235	240	20				
240	245					
245	250					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	20				SULFIDE
255	260					
260	265					
265	270	30				
270	275					
275	280	15				
280	285					
285	290					
290	295					
295	300					
300	305	14				
305	310					
310	315	(317)				
315	320	12				
320	325					
325	330					
330	335					
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					

Hole No. 3-42

Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	.010		200-205	.015		400-405			585-590		
5-10	.010		205-210	.010		405-410			590-595		
10-15	.007		210-215	.015		410-415			595-600		
15-20	.005		215-220	.010		415-420			600-605		
20-25	.010		220-225	.040		420-425			605-610		
25-30	.010		225-230	.010		425-430			610-615		
30-35	.010		230-235	.025		430-435			615-620		
35-40	.010		235-240	.020		435-440			620-625		
40-45	.010		240-245	.050		440-445			625-630		
45-50	.010		245-250	.10		445-450			630-635		
50-55	tr		250-255	.140		450-455			635-640		
55-60	.010		255-260	.025		455-460			640-645		
60-65	.050		260-265	.010		460-465			645-650		
65-70	.10		265-270	.010		465-470			650-655		
70-75	.020		270-275	.005		470-475			655-660		
75-80	.020		275-280	.015		475-480			660-665		
80-85	.010		280-285	.015		480-485			665-670		
85-90	.005		285-290	.010		485-490			670-675		
90-95	.005		290-295	.015		490-495			675-680		
95-100	.010		295-300	.015		495-500			680-685		
100-105	.020		300-305	.005		500-505			685-690		
105-110	.005		305-310	.015		505-510			690-695		
110-115	.010		310-315	.010		510-515			695-700		
115-120	.010		315-320	.010		515-520					
120-125	.010		320-325	.005		520-525					
125-130	.020		325-330	.010		525-530					
130-135	.015		330-335	.015		530-535					
135-140	.015		335-340	.010		535-540					
140-145	.025		340-345	.015		540-545					
145-150	.040		345-350	.020		545-550					
150-155	.010		350-355	.030		550-555					
155-160	.005		355-360	.010		555-560					
160-165	tr		360-365	.005		560-565					
165-170	tr		365-370			565-570					
170-175	.005		370-375			570-575					
175-180	.005		375-380			575-580					
180-185	.010		380-385			580-585					
185-190	.010		385-390								
190-195	.005		390-395								
195-200	.010		395-400								

ASSAYER [illegible]

Strawberry Hill Mining Co, Assay Divisic
Box 445, Deadwood, S D 57732

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87 - ~~357~~ 346 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SHMC

N. 745772.0 E. 1127950.3 ELEV. 5548

AZ. — DIP 90 TD 285

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	FILL				OXIDE
5	10	20				
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					
30	35	(37)				
35	40	15				
40	45					MIX
45	50					
50	55					
55	60					
60	65	(67)				
65	70	20				
70	75					OXIDE
75	80					
80	85					SULFIDE
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				SULFIDE
120	125					
125	130					
130	135	20 (133)				
135	140	15				
140	145					
145	150					
150	155					
155	160					
160	165					
165	170					
170	175					
175	180					
180	185	14				
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215	20				
215	220					
220	225					
225	230					
230	235					
235	240					
240	245	(248)				
245	250	12				

to 285'

to 285'

Hole No. B-43

Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	.005		200-205	tr		400-405			585-590		
5-10	.005		205-210	.005		405-410			590-595		
10-15	.005		210-215	.005		410-415			595-600		
15-20	.005		215-220	.005		415-420			600-605		
20-25	.015		220-225	tr		420-425			605-610		
25-30	.010		225-230	.005		425-430			610-615		
30-35	.010		230-235	.005		430-435			615-620		
35-40	.015		235-240	tr		435-440			620-625		
40-45	.010		240-245	.005		440-445			625-630		
45-50	.010		245-250	.010		445-450			630-635		
50-55	.005		250-255	.010		450-455			635-640		
55-60	.005		255-260	.005		455-460			640-645		
60-65	.007		260-265	.005		460-465			645-650		
65-70	.005		265-270	.005		465-470			650-655		
70-75	tr		270-275	tr		470-475			655-660		
75-80	tr		275-280	nf		475-480			660-665		
80-85	tr		280-285	nf		480-485			665-670		
85-90	tr		285-290			485-490			670-675		
90-95	tr		290-295			490-495			675-680		
95-100	.005		295-300			495-500			680-685		
100-105	tr		300-305			500-505			685-690		
105-110	tr		305-310			505-510			690-695		
110-115	tr		310-315			510-515			695-700		
115-120	.005		315-320			515-520					
120-125	tr		320-325			520-525					
125-130	tr		325-330			525-530					
130-135	.005		330-335			530-535					
135-140	nf		335-340			535-540					
140-145	tr		340-345			540-545					
145-150	tr		345-350			545-550					
150-155	.005		350-355			550-555					
155-160	.010		355-360			555-560					
160-165	.005		360-365			560-565					
165-170	.010		365-370			565-570					
170-175	.005		370-375			570-575					
175-180	.010		375-380			575-580					
180-185	.005		380-385			580-585					
185-190	.005		385-390								
190-195	.005		390-395								

ASSAYER T. Hoffmann

Strawberry Hill Mining Co, Assay Divisio

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~358~~ 347 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SHMC

N. 745616.7 E. 1127534.1 ELEV. 5613.3

AZ. _____ DIP 90 TD 600

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	FILL				MIX
5	10	30				
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					
30	35					
35	40					
40	45					
45	50					
50	55					
55	60	(62)				
60	65	15				
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	15				M/4
120	125					
125	130					
130	135					
135	140					
140	145					
145	150					
150	155					
155	160	20				
160	165					SULFIDE
165	170					
170	175	15				
175	180					
180	185					
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215	(218)				
215	220	20				
220	225					
225	230	(239)				
230	235	15				
235	240					
240	245					
245	250					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	15				MX
255	260					
260	265					
265	270					
270	275					
275	280					SULFIDE
280	285					
285	290					
290	295	14				
295	300	(298)				
300	305	15				
305	310					
310	315					
315	320					
320	325					
325	330					
330	335	(332)				
335	340	12				
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370	20 (369)				
370	375	12				
375	380					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
380	385	12				SULFIDE
385	390					
390	395					
395	400					
400	405					
405	410					
410	415					
415	420					
420	425	(423)				
425	430	20				
430	435					
435	440					
440	445					
445	450					
450	455					
455	460					
460	465					
465	470					
470	475					
475	480					
480	485					
485	490					
490	495					
495	500					
500	505					
505	510					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
510	515	70				SULFIDE
515	520					
520	525					
525	530					
530	535					
535	540					
540	545					
545	550					
550	555					
555	560					
560	565					
565	570					
570	575					
575	580					
580	585					
585	590					
590	595					
595	600					
600	605					
605	610					
610	615					
615	620					
620	625					
625	630					
630	635					
635	640					

Hole No. B 44 B44

Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag	Sample No	Au	Ag
0-5	.010		200-205	.005		400-405	.010		585-590	.010	
5-10	.010		205-210	.010		405-410	.005		590-595	.005	
10-15	.010		210-215	.020	✓	410-415	tr		595-600	.005	
15-20	.020	✓	215-220	.020	✓	415-420	.005		600-605		
20-25	.010		220-225	.010		420-425	.010		605-610		
25-30	.005		225-230	.005		425-430	.005		610-615		
30-35	.005		230-235	.005		430-435	.015	✓	615-620		
35-40	tr		235-240	.010		435-440	.010	✓	620-625		
40-45	.005		240-245	.010		440-445	.890	✓	625-630		
45-50	.015		245-250	.015		445-450	.120	✓	630-635		
50-55	tr		250-255	.015		450-455	.015	✓	635-640		
55-60	.005		255-260	.010		455-460	.015	✓	640-645		
60-65	.015	✓	260-265	.010		460-465	.010	✓	645-650		
65-70	.020	✓	265-270	.005		465-470	.020	✓	650-655		
70-75	.010	✓	270-275	.020	✓	470-475	.015	✓	655-660		
75-80	.025	✓	275-280	.010		475-480	.010		660-665		
80-85	.025	✓	280-285	.005		480-485	.005		665-670		
85-90	.020	✓	285-290	.020	✓	485-490	.010		670-675		
90-95	.020	✓	290-295	.020	✓	490-495	.005		675-680		
95-100	.020	✓	295-300	.015	✓	495-500	.010		680-685		
100-105	.015	✓	300-305	.015	✓	500-505	.015		685-690		
105-110	.010		305-310	.010		505-510	.010		690-695		
110-115	.010		310-315	.010		510-515	.090	✓	695-700		
115-120	.010		315-320	.005		515-520	.010				
120-125	.020	✓	320-325	.005		520-525	.010				
125-130	.040	✓	325-330	.005		525-530	.015				
130-135	.080	✓	330-335	.005		530-535	.010				
135-140	.050	✓	335-340	.010		535-540	.010				
140-145	.035	✓	340-345	.005		540-545	.010				
145-150	.015	✓	345-350	tr		545-550	.050	✓			
150-155	.045	✓	350-355	.010		550-555	.015	✓			
155-160	.040	✓	355-360	.010		555-560	.015	✓			
160-165	.055	✓	360-365	.005		560-565	.010	✓			
165-170	.060	✓	365-370	.005		565-570	.010	✓			
170-175	.020	✓	370-375	.005		570-575	.015	✓			
175-180	.010		375-380	.005		575-580	.010				
180-185	.010		380-385	tr		580-585	.005				
185-190	.005		385-390	.005							
190-195	.010		390-395	.005							
195-200	.010		395-400	.005							

ASSAYER T. Hoffman

Strawberry Hill Mining Co, Assay Divisio

GILT EDGE MINE EXPLORATION DEPARTMENT

DRILL HOLE # 87-~~359~~ 348 ASSAY METHOD FIRE ASSAY LAB SHMC

N. 745620.2 E. 1127815.2 ELEV. 5540.3

AZ. — DIP 90 TD 285

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
0	5	FILL				OXIDE
5	10	20				
10	15					
15	20					
20	25					
25	30					
30	35					
35	40					
40	45					
45	50					
50	55					
55	60					
60	65					
65	70					
70	75					
75	80					
80	85					
85	90					
90	95					
95	100					
100	105					MIX
105	110					
110	115					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
115	120	20				MIX
120	125					
125	130					
130	135					SULFIDE
135	140	(143)				
140	145	15				
145	150	20				
150	155					
155	160					
160	165					
165	170					
170	175					
175	180					
180	185					
185	190					
190	195					
195	200					
200	205					
205	210					
210	215	14 (217)				
215	220	15				MIX
220	225					
225	230					SULFIDE
230	235	(233)				
235	240	14				
240	245					
245	250					

FROM	TO	RCK CD	OZ/T AU	OZ/T AU CK	OZ/T AG	ORE TYPE
250	255	12				SULFIDE
255	260					
260	265					
265	270					
270	275					
275	280					
280	285					
285	290					
290	295					
295	300					
300	305					
305	310					
310	315					
315	320					
320	325					
325	330					
330	335					
335	340					
340	345					
345	350					
350	355					
355	360					
360	365					
365	370					
370	375					
375	380					