BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
A- 9-1

Submittal Date
3/22/96

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/22

NAME: 95

	SAMPLE	% S	NaCN Au.		SAMPLE	% S	NaCN Au.
1.	1	.1611	.005	25.	Standard ✓		.014
2.	2	.4146	.004	26.	20	.1825	.020
3.	3	.4845	.007	27.	21	.0307	.004
4.	4	.2060	.004	28.	22	.0539	.006
5.	5	.2965	.006	29.	23	.0315	.003
6.	6	.0994	.002	30.	24	.0907	.004
7.	7	.1127	.006	31.	10-3	—	.004
8.	Standard ✓		.015	32.	Std ✓	—	.015
9.	8	.2597	.007	33.			
10.	9	.0554	.008	34.			
11.	10-1	.2052	.005	35.			
12.	10-2	—	.005	36.			
13.	11	.1904	.006	37.			
14.	12	.1281	.004	38.			
15.	13	.3420	.010	39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.	14	.0717	.003	42.	Standard ✓		
19.	✓7	—	.026	43.			
20.	15	.3048	.008	44.			
21.	16	.2567	.015	45.			
22.	17	.1225	.005	46.			
23.	18	.2440	.017	47.			
24.	19	.2141	.013	48.			

67

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern #
4-9-1 25-59

Submittal Date
3/23/96

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 3/25

NAME: 93

	SAMPLE	% S	NaCN Au.		SAMPLE	% S	NaCN Au.
1.	25	.04	.008	25.	Standard ✓		.015
2.	26	.20	.015	26.	45	.07	.009
3.	27	.10	.012	27.	46	.08	.004
4.	28	.06	.011	28.	47	.07	.010
5.	29	.04	.011	29.	48	.08	.021
6.	30	.16	.029	30.	49	.12	.016
7.	31-1	.11	.011	31.	50-1	.07	.006
8.	Standard ✓		.015	32.	50-2	—	.005
9.	31-2	—	.009	33.			
10.	32	.06	.029	34.			
11.	33	.07	.008	35.	51	.21	.035
12.	34	.09	.026	36.	52	.11	.013
13.	35	.24	.005	37.	53	.20	.033
14.	36	.35	.001	38.	54	.05	.045
15.	37	.26	.001	39.	✓7	—	.027
16.				40.	55	.24	.056
17.				41.	56	.05	.010
18.	38	.29	.024	42.	Standard ✓		.015
19.	39	.27	.005	43.	57	.05	.010
20.	40	.40	.011	44.	58	.06	.013
21.	41	.21	.011	45.	59	.05	.014
22.	42	.13	.010	46.	31-3	—	.010
23.	43	.05	.009	47.	50-3	—	.006
24.	44	.07	.005	48.			

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # MF

Submittal Date

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE: 7/24/97

NAME:

	SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
1.	SWAH56-1		.002	25.	Standard ✓		
2.	SWAH56-2		.004	26.			
3.				27.			
4.				28.			
5.				29.			
6.				30.			
7.				31.			
8.	Standard ✓			32.			
9.				33.			
10.				34.			
11.				35.			
12.				36.			
13.				37.			
14.				38.			
15.				39.			
16.				40.			
17.				41.			
18.				42.	Standard ✓		
19.				43.			
20.				44.			
21.				45.			
22.				46.			
23.				47.			
24.				48.			

①

BROHM MINING CORPORATION
Gilt Edge Project

Pit-Bench-Pattern # MF

Submittal Date 8/7

BLAST HOLE

Hot NaCN Shake
and
FIRE DETERMINATIONS

DATE:

NAME:

		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.		SAMPLE	FIRE Au.	NaCN Au.
MF5560W	1.	~~1~~ 1		.046	25.	Standard ✓		
	2.	2		.063	26.			
	3.	3		.007	27.			
MFWAH	4.	1		.009	28.			
	5.	2		.003	29.			
	6.	3		1.50	30.			
MF12182	7.	1		.012	31.			
	8.	Standard ✓			32.			
	9.	—			33.			
	10.				34.			
	11.				35.			
	12.				36.			
	13.				37.			
	14.				38.			
	15.				39.			
	16.				40.			
	17.				41.			
	18.				42.	Standard ✓		
	19.				43.			
	20.				44.			
	21.				45.			
	22.				46.			
	23.				47.			
	24.				48.			

A-9-1

BROHM MINING CORP.
GILT EDGE MINE
FIRE ASSAY REPORT

Assay No. _____

Date: 03-26-96

	SAMPLE #	INQUART	PULP WT A.T.	DORE WT. (mg)	AU WT. (mg)	AU OZ/TON	Au AA ~~AG~~ OZ/TON	REMARKS
1	2	2.5	1AT			.005	.004	
2	4					.005	.004	
3	6					.002	.002	
4	8					.007		
5	10					.004		
6	12					.007		
7	14					.004		
8	Dup 14					.004		
9	16					.014		
10	18					.016		
11	20					.020		
12	22					.010		
13	24					.006		
14	✓ 7					.030		
15	26					.017		
16	28					.013		
17	30					.029		
18	32					.030		
19	34					.026		
20	36					.003		
21	38					.021		
22	40					.009		
23	42					.010		
24	Dup 42					.009		
25	44					.005		
26	46					.005		
27	48					.021		
28	50					.007		
29	52					.012		
30	54					.043		

A-9-1
Blast H

WIN:FORMS\ASSAYRPT.DOC