АЯ 02

Предприятие-изготовитель: ООО "РН - Комсомольский НПЗ"
Россия, 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск - на- Амуре,
ул. Ленинградская, 115, тел. (4217) 22-70-25

РОСНЕФТЬ

# ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №142

## Топочный мазут 100 вид III

малозольный, с температурой застывания 25°С
ГОСТ 10585-99 с изменением 1-3

*Соответствует Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»*
*Декларация о соответствии № Д-RU.АЯ02.В.01174. Срок действия до 30.06.2015 г.*
*Паспорт безопасности № РПБ 74558829-02-26032. Срок действия до 12.08.2016 г.*
*Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU. 0001. 22 ИХ 65 срок действия до 28.10.2016 г.*

**Партия №** 142
**Резервуар №** 104
**Масса НЕТТО:** 7830 т
**Дата изготовления:** 13.12.2012
**Дата отбора проб:** 13.12.2012
**Дата проведения анализа:** 13.12.20

| № | Наименование показателя | Норма по техническому регламенту (приложение №3) | Норма по ГОСТ 10585-99 с изменением 1-3 код ОКП 02 5211 | Фактичес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вязкость при 100°С: | | | |
| | условная, градусы ВУ | - | не более 6,8 | 2.96 |
| | или | | | |
| | кинематическая, $м^2/с$ (сСт) | - | не более $50,0*10^{-6}$ (50,0) | - |
| 2 | Зольность, % | - | не более 0,05 | 0.025 |
| 3 | Массовая доля механических примесей, % | - | не более 1,0 | 0.022 |
| 4 | Массовая доля воды, % | - | не более 1,0 | Следы |
| 5 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | - | отсутствие | отсутстви |
| 6 | Массовая доля серы, % | не более 3,5 | не более 1,5 | 0.968 |
| 7 | Массовая доля сероводорода, % | не более 0,003 | не более 0,003 | отсутстви |
| 8 | Температура вспышки в открытом тигле, °С | не ниже90 | не ниже 110 | 224 |
| 9 | Температура застывания, °С, не выше | - | +25 | +24 |
| 10 | Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое топливо, кДж/кг | - | не менее 40530 | 42352.0 |
| 11 | Плотность при 20°С, $кг/м^3$ | - | не нормируется | 937.0 |

**Продукт соответствует требованиям ГОСТ 10585-99 с изменением 1-3.**

**Информация для потребителя:**
Топливо не содержит присадок.

**Пожаровзрывоопасно!** Горючая жидкость. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зон 300 $мг/м^3$. Малоопасное вещество (по воздействию на организм) класс опасности 4 . Маркировка, хранение, транспортирование по ГОСТ 1510. Меры безопасности: при применении топлива - использование СИЗ кожи рук, спецодежды, спецобуви по ГОСТ 12.4.10 и ГОСТ 12.4.011. Может представлять опасность для окружающей среды.
**Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления.**

ИЛ ДЛЯ ПАСПОРТОВ

Начальник ИЛ
(уполномоченный на основании приказа №343 от 30.07.09г) — Н.В. Маклакова
Инженер-лаборант — В.В. Панчева
Дата выдачи паспорта 13.12.2012