АЯ 02

Предприятие-изготовитель: ООО "РН - Комсомольский НПЗ"
Россия, 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск - на- Амуре,
ул. Ленинградская, 115, тел. (4217) 22-70-25

РОСНЕФТЬ

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №142

Топочный мазут 100 вид III

малозольный, с температурой застывания 25°С
ГОСТ 10585-99 с изменением 1-3

Соответствует Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
Декларация о соответствии № Д-RU.АЯ02.В.01174. Срок действия до 30.06.2015 г.
Паспорт безопасности № РПБ 74558829-02-26032. Срок действия до 12.08.2016 г.
Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU. 0001. 22 ИХ 65 срок действия до 28.10.2016 г.

Партия № 142
Резервуар № 104
Масса НЕТТО: 7830 т
Дата изготовления: 13.12.2012
Дата отбора проб: 13.12.2012
Дата проведения анализа: 13.12.20

№	Наименование показателя	Норма по техническому регламенту (приложение №3)	Норма по ГОСТ 10585-99 с изменением 1-3 код ОКП 02 5211	Фактичес
1	Вязкость при 100°С:			
	условная, градусы ВУ	-	не более 6,8	2.96
	или			
	кинематическая, $м^2/с$ (сСт)	-	не более $50,0*10^{-6}$ (50,0)	-
2	Зольность, %	-	не более 0,05	0.025
3	Массовая доля механических примесей, %	-	не более 1,0	0.022
4	Массовая доля воды, %	-	не более 1,0	Следы
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутстви
6	Массовая доля серы, %	не более 3,5	не более 1,5	0.968
7	Массовая доля сероводорода, %	не более 0,003	не более 0,003	отсутстви
8	Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже90	не ниже 110	224
9	Температура застывания, °С, не выше	-	+25	+24
10	Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое топливо, кДж/кг	-	не менее 40530	42352.0
11	Плотность при 20°С, $кг/м^3$	-	не нормируется	937.0

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 10585-99 с изменением 1-3.

Информация для потребителя:
Топливо не содержит присадок.

Пожаровзрывоопасно! Горючая жидкость. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зон 300 $мг/м^3$. Малоопасное вещество (по воздействию на организм) класс опасности 4 . Маркировка, хранение, транспортирование по ГОСТ 1510. Меры безопасности: при применении топлива - использование СИЗ кожи рук, спецодежды, спецобуви по ГОСТ 12.4.10 и ГОСТ 12.4.011. Может представлять опасность для окружающей среды.
Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления.

МП

Начальник ИЛ
(уполномоченный на основании приказа №343 от 30.07.09г) — Н.В. Маклакова
Инженер-лаборант — В.В. Панчева
Дата выдачи паспорта 13.12.2012