ENTS COLLECTED FROM MONITORING WELLS
IG, INC., DANVILLE, ILLINOIS FACILITY

cific ıductance hos) [a]	Depth to Water (ft)	Depth to Bottom (ft)	Inner Casing Stickup (ft)	Surveyed Inside Pipe Elevation (ft. MSL)	Groundwater Surface Elevation (ft. MSL)	DTW-Below Land Surface (ft) [b]	DTB-Below Land Surface (ft)
	5.54	15.03	0.66	653.90	646.33	6.91	14.37
	12.45	22.34	3.10	653.91	638.67	12.14	19.24
	4.16	17.03	2.04	654.25	645.83	6.38	14.99
	9.66	20.70	2.07	654.37	641.47	10.83	18.63
	4.97	21.56	1.98	653.40	650.13	1.29	19.58
	4.38	17.32	2.44	653.50	648.31	2.75	14.88
648	4.47	19.75	2.04	651.62	641.36	8.22	17.71
	13.39	17.78	1.90	653.33	638.04	13.39	15.88
	5.63	16.60	2.16	655.57	647.66	5.75	14.44
743	7.11	20.73	1.85	653.57	642.98	8.74	18.88
2690	9.24	19.85	2.50	652.35	641.60	8.25	17.35
	4.23	19.85	2.40	651.63	640.27	8.96	17.45
	7.09	20.44	2.30	653.57	644.47	6.80	18.14
	3.16	21.75	2.40	656.50	648.34	5.76	19.35
	10.85	20.01	2.00	653.01	641.16	9.85	18.05
606	4.54	19.09	-0.35	652.31	646.26	6.40	19.44
668	5.21	21.92	-0.63	651.49	642.90	9.22	22.55
1228	5.28	19.42	2.37	663.20	656.81	4.02	17.05
814	6.37	22.57	2.93	662.03	653.64	5.46	19.71
1613	11.99	22.21	-0.62	658.59	644.98	14.23	22.83
	4.73	18.37	1.95	662.54	656.07	4.52	16.42
	4.12	23.85	2.00	660.51	652.01	6.50	21.85
	4.80	24.21	3.00	661.31	650.58	7.73	21.21
	2.82	20.01	2.00	656.21	648.92	5.29	18.01

	5.08	20.08	2.41	655.48	643.82	9.25	17.67
	13.73	21.46	2.24	657.23	642.79	12.20	19.25
	10.26	18.21	1.46	662.50	648.49	12.55	16.75
	11.63	18.41	1.60	661.63	646.31	13.72	16.81
	6.95	19.06	0.43	659.59	649.07	10.09	18.63
	8.29	18.96	1.72	659.77	648.62	9.43	17.21
2130	7.86	16.83	2.01	656.97	646.82	8.14	14.82
	10.29	27.17	2.35	661.25	647.64	11.26	24.82
	6.55	16.77	1.85	656.86	648.51	6.50	14.92
	9.62	21.72	1.97	659.49	647.11	10.41	19.75
1489	3.58	19.29	2.07	658.09	651.89	4.13	17.22
1326	3.26	16.63	1.67	651.26	647.07	2.52	15.00
2410	8.29	20.73	2.37	650.30	639.09	8.84	18.36
1926	11.44	22.67	2.35	654.67	640.45	11.87	20.32
	12.45	20.64	2.23	659.25	644.96	12.06	18.41
1822	9.21	16.86	2.68	653.08	642.88	7.52	14.18
643	8.40	20.51	2.20	657.79	647.85	7.74	18.31
1150	6.64	19.55	2.50	656.18	646.38	7.30	17.05
	13.78	105.35	1.88	652.54	638.00	12.66	103.34
-	-	-	-	-	-	-	

25 C

water level is above the surface

/ 01 t) n top the of inner casing]	November 00 DTB (ft)	January 01 DTB (ft)	Del DTW (ft)	Del DTB (ft)	WELL M.P. (ft.MSL)	November 0 W.L (ft)	January 01 W.L. (ft)
5.54	15.03	15.03	0.92	0.00	653.90	645.41	646.33
12.45	22.34	22.34	-0.24	0.00	653.91	638.91	638.67
4.16	17.03	17.03	-0.44	0.00	654.25	646.27	645.83
9.66	20.70	20.70	-0.35	0.00	654.37	641.82	641.47
4.97	21.56	21.56	5.57	0.00	653.40	644.56	650.13
4.38	17.32	17.32	1.84	0.00	653.50	646.47	648.31
4.47	19.75	19.75	-3.96	0.00	651.62	645.32	641.36
13.39	17.78	17.78	-4.10	0.00	653.33	642.14	638.04
5.63	16.60	16.60	-0.52	0.03	655.57	648.18	647.66
7.11	20.73	20.73	0.42	0.00	653.57	642.56	642.98
9.24	19.85	19.85	-0.05	0.00	652.35	641.65	641.60
4.23	19.85	19.85	-1.18	0.00	651.63	641.45	640.27
7.09	20.44	20.44	-0.20	0.00	653.57	644.67	644.47
3.16	21.75	21.75	-0.91	0.00	656.50	649.25	648.34
10.85	20.05	20.01	-0.05	-0.07	653.01	641.21	641.16
4.54	19.09	19.09	0.10	0.00	652.31	646.16	646.26
5.21	21.92	21.92	-0.38	-0.04	651.49	643.28	642.90
5.28	19.42	19.42	-1.25	0.00	663.20	658.06	656.81
6.37	22.64	22.57	-0.58	0.00	662.03	654.22	653.64
11.99	22.21	22.21	1.00	0.00	658.59	643.98	644.98
4.73	18.37	18.37	-0.64	0.02	662.54	656.71	656.07
4.12	23.85	23.85	-3.06	0.00	660.51	655.07	652.01
4.80	24.21	24.21	-4.36	0.00	661.31	654.94	650.58
2.82	20.01	20.01	-2.69	0.00	656.21	651.61	648.92
5.08	20.08	20.08	-1.55	0.00	655.48	645.37	643.82

13.73	21.49	21.46	-0.05	0.00	657.23	642.84	642.79
10.26	18.21	18.21	-0.30	0.00	662.50	648.79	648.49
11.63	18.41	18.41	-0.01	0.00	661.63	646.32	646.31
6.95	19.06	19.06	-0.18	0.00	659.59	649.25	649.07
8.29	18.93	18.96	0.16	0.00	659.77	648.46	648.62
7.86	16.83	16.83	0.44	0.00	656.97	646.38	646.82
10.29	27.17	27.17	-0.10	0.00	661.25	647.74	647.64
6.55	16.77	16.77	-0.57	0.00	656.86	649.08	648.51
9.62	21.72	21.72	0.45	0.00	659.49	646.66	647.11
3.58	19.29	19.29	0.03	0.00	658.09	651.86	651.89
3.26	16.67	16.63	0.67	0.06	651.26	646.40	647.07
8.29	20.73	20.73	-0.11	0.00	650.30	639.20	639.09
11.44	22.67	22.67	0.87	0.00	654.67	639.58	640.45
12.45	20.64	20.64	0.11	0.00	659.25	644.85	644.96
9.21	16.86	16.86	0.19	0.00	653.08	642.69	642.88
8.40	20.51	20.51	2.46	0.00	657.79	645.39	647.85
6.64	19.55	19.55	0.70	0.00	656.18	645.68	646.38
13.78	105.22	105.35	-0.59	0.03	652.54	638.59	638.00

cate aquifer discharge from last quarter.
recharge from last quarter.
cate slight silt accumulation since last quarter.
e than 0.1 foot.