Shanghai Gather Power Industry Co.,Ltd.







		制造商 Manufacturer				SHANGHAI GP		
概述 General	1	型号 Model				CPCD50	CPCD60	CPCD70
	2	额定载荷 Rated capacity			kg	5000	6000	7000
	3	载荷中心距 Load center			mm	600		
	4	换挡形式 Gearbox change speed type				液压 Hydraulic		
	5	动力形式 Power type				柴油 Diesel		
	6	轮胎类型 Tire type	前 Front/ 后 Rear			充气胎 Pneumatic		
	7	车轮 (X= 驱动轮)Wheels	前 Front/ 后 Rear			Dual front wheels.4/2		
尺寸 Dimensions	8	起升高度 Lift height		H	mm	3000		
	9	自由提升高度 Free lift height		H4	mm	205	210	215
	10	货叉尺寸 Fork size	L*W*T		mm	1220x150x55	1200x150x60	1200x150x65
	11	门架倾角 Mast tilt angle	前倾 / 后倾 Fwd/Bwd	α / β	deg	6/12		
	12	货叉间距 (外侧)	Fork outside spread Min/Max		mm	300/1700		
	13	全长 (不含货叉) Overall length (without fork)		L1	mm	3472	3592	
	14	全宽 Overall width		B1	mm	1995		
	15	门架高度 (货叉落地) Mast height fork lowered		H1	mm	2500		
	16	货叉最大起升高度 Overall height fork raised		H3	mm	4429		
	17	地面至护顶架高度 Overall height (overhead guard)		H2	mm	2420		
	18	转弯半径 (外侧) Turning radius (outside)		R	mm	3300	3450	
	19	前悬距 Load distance (centerline of front axle to front face of forks)		X	mm	590		595
	20	轴距 Wheel base		Y	mm	2250		
	21	轮距 Tread	前 Front	B2	mm	1470		
	22		后 Rear	B3	mm	1700		
	23	最小离地间隙 Min. Under-clearance (full load / no load)	最低点 (门架) Bottom of mast	M	mm	160/200		
	24		车架 Bottom of frame	F	mm	190/230		
性能 Performance	25	速度 Speed / 行驶速度 Travel speed	满载 With load		km/h	26		
	26		空载 Without load		km/h	28		
	27	提升速度 Lifting speed	满载 With load		mm/sec	370	330	320
	28		空载 Without load		mm/sec	550	500	500
	29	最大牵引力 Max. Drawbar pull			KN	>21		
	30	最大爬坡能力 Max.Gradeability			%	>=20		
	31	轮距 Tread / 前 Front		B2	MM	1470		
	32	后 Rear		B3	MM	1700		
	33	双变 Transmission / 类型 (Type)				液力 (hydraulic)		
	34	档位 Shift	前 / 后 FWD/BWD			2-2		
重量 Weight	35	叉车自重 Self weight			kg	8000	8640	9350
轮胎 Tyre	36	轮胎 前 Front / Size	Front			8.25-15-14PR		
	37	轮胎后 Rear	Rear			8.25-15-14PR		
制动 Brake	38	Brake / 制动器 Brake	行车制动 Service			液压 – 踏板式 Hydraulic-Foot pedal		
	39		停车制动 Parking			机械 – 手制动方式 Mechanical-Hand lever		
传动装置 Transmission	40	Transmission / 蓄电池 Battery	电压 Voltage / 容量 Capacity			2-12V/80AH		
	41	发动机 Internal combustion engine	型号 Model for option			1. 朝柴 ZHAOCHAI ; 2. 五十铃 ISUZU		
	42	变速箱 Transmission	型号 Type			Hydraulic		
	43		挡位数 shift (前 / 后 Fwd/Rvs)			2/2		

www.gpforklift.cn info@gpforklift.cn